

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella
triangolo
M3P01870

Tipo

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 28

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M3PA70

Contattore fornito di serie BF1810A,
BF1801A,
BF1210A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

Contatti ausiliari forniti di serie BFX1020, ...,
BFX1011

Caratteristiche dei contatti

Potenze normalizzate dei motori	230V	kW	7.5
	400V	kW	15
	440V	kW	11
	500V	kW	11

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 3540

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60




Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale IP65

Dimensioni

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ





Drilling for surface fixing



Schemi elettrici

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ



Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore