



Denominazione del prodotto

Avviatori stella
triangolo
M3P03870

Tipo

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 60

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M3PA70

Contattore fornito di serie BF3800A,
BF3800A,
BF2510A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

Contatti ausiliari forniti di serie BFX1020,
BFX1011,
BFX1011

Caratteristiche dei contatti

Potenze normalizzate dei motori

230V	kW	15
400V	kW	30
440V	kW	30
500V	kW	30

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 3800

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Dimensioni

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 60A. TENSIONE BOBINA 220VAC 60HZ




Drilling for surface fixing



Schemi elettrici

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 60A. TENSIONE BOBINA 220VAC 60HZ



Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore