



|                                 |  |  |                                                                     |        |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Denominazione del prodotto      |  |  | Prolunga tasto Arresto/Reset per contenitore M1                     |        |
| Tipo                            |  |  | MX11P                                                               |        |
| Caratteristiche meccaniche      |  |  |                                                                     |        |
| Peso prodotto                   |  |  | g                                                                   | 10     |
| Condizioni ambientali           |  |  |                                                                     |        |
| Temperatura di impiego          |  |  | min                                                                 | °C -25 |
|                                 |  |  | max                                                                 | °C +60 |
| Temperatura di stoccaggio       |  |  | min                                                                 | °C -40 |
|                                 |  |  | max                                                                 | °C +70 |
| Tolleranze e protezioni         |  |  |                                                                     |        |
| Grado di protezione IP frontale |  |  | IP65                                                                |        |
| Omologazioni e conformità       |  |  |                                                                     |        |
| Conformità                      |  |  | CSA C22.2 n° 14                                                     |        |
|                                 |  |  | IEC/EN 60947-1                                                      |        |
|                                 |  |  | IEC/EN 60947-4-1                                                    |        |
|                                 |  |  | UL508                                                               |        |
| Omologazioni                    |  |  | cULus                                                               |        |
| Classificazione ETIM            |  |  |                                                                     |        |
| ETIM 8.0                        |  |  | EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione |        |