



Denominazione del prodotto				Alimentatori switching
Tipo				PSL2
Caratteristiche di ingresso				
Tipo di ingresso				Bifase
Tensione nominale AC			VAC	Multitensione 400... 500
Limiti di funzionamento				
AC		min	VAC	340
		max	VAC	575
DC		min	VDC	480
		max	VDC	820
Frequenza nominale			Hz	50/60
Frequenza di impiego			min	Hz 47
			max	Hz 63
Corrente assorbita max			mA	750
PFC				0.55
Tensione di isolamento ingresso/uscita			AC	VAC 3000
			DC	VAC 4242
Fusibile interno (250VAC)				T2A 600VAC
Caratteristiche di uscita				
Tensione nominale di uscita DC			VDC	24
Intervallo di regolazione (trimmer) DC			min	VDC 22.5
			max	VDC 28.5
Corrente nominale di uscita			A	4.2
Potenza nominale di uscita			W	100
Coefficiente di temperature			%/°C	±0.03
Regolazione di linea			%	±1
Regolazione di carico			%	±1
Efficienza			%	87
Protezione sovraccarico				115...135%
Protezione da corto circuito				Hiccup
Ripple & noise			mV	50
Connessione parallelo			Nr.	2
Segnalazioni				
Indicazione LED presenza tensione				Yes
Indicazione LED tensione bassa				Yes
Power Rdy (Ready - minimum limit)				Yes
Connessioni				
Attacchi tipo				A vite

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -40
max °C +71

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Declassamento

%/°C 2,5% / °C sopra
60 °C

Custodia

Materiale

Plastica

Grado di protezione (IEC)

IP20

Dimensioni (L x A x P)

mm 54 x 90 x 115

Peso prodotto


g 570

Installazioni

Montaggio


Su guida DIN da
35 mm

Dimensioni



TYPE	A	B	C
PSL1 005 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 010 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 018 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 030...	40.5 (1.59")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 060...	40.5 (1.59")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 100...	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL2 100...	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSLR 20 24	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 508

Omologazioni

cULus

EAC

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002540 -
Alimentazione in
corrente continua