



#### Comando bobina AC

|                                    |          |     |
|------------------------------------|----------|-----|
| Tensione nominale a 60Hz           | V        | 120 |
| Limiti di funzionamento            |          |     |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz | Rilascio |     |
|                                    | max %Us  | 55  |
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz    | Chiusura |     |
|                                    | min %Us  | 80  |
|                                    | max %Us  | 110 |
|                                    | Rilascio |     |
|                                    | min %Us  | 20  |
|                                    | max %Us  | 55  |

#### Assorbimento medio a 20°C

|                                 |          |    |     |
|---------------------------------|----------|----|-----|
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz | Spunto   | VA | 300 |
|                                 | Servizio | VA | 20  |

|                           |   |     |
|---------------------------|---|-----|
| Dissipazione a ≤20°C 50Hz | W | 6.5 |
|---------------------------|---|-----|

#### Dati tecnici UL

|                                            |   |     |
|--------------------------------------------|---|-----|
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL) | V | 600 |
|--------------------------------------------|---|-----|

#### Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione