



**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	1250
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12
Corrente di impiego Ie		
AC21A		
	400V	A 1250
	500V	A 1250
	690V	A 1250
	1000V	A 1250
AC22A		
	400V	A 1250
	500V	A 1250
	690V	A 1250
AC23A		
	400V	A 1250
	500V	A 1250
	690V	A 1250
Potenza dissipata per polo max	W	63
Potenza nominale AC23A		
	400V	kW 710
	690V	kW 1000
Potenza reattiva per comando condensatori a		
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	50
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	100
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	gG/1250
Potere di chiusura AC23A 400V	A	12500
Potere di apertura AC23A 400V	A	10000
Durata meccanica	cycles	3000

**Caratteristiche meccaniche**

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite
Attacchi	tipo	M12
Coppia di serraggio terminali		
	min	Nm 50
	max	Nm 75
	min	Ibin 442
	max	Ibin 664
Sezione dei conduttori per barre IEC min	mm	2 busbars 50x8

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego

	min	°C	-25
	max	°C	+55
<hr/>			
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
<hr/>			
Altitudine massima		m	3000
<hr/>			
<b>Omologazioni e conformità</b>			
Omologazioni			
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-3		
<hr/>			
<b>Classificazione ETIM</b>			
ETIM 8.0			EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione