



### Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti	2 in scambio		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	8	
Massima corrente istantanea	A	20	
Corrente nominale (In)	A	8	
Potenza massima comandabile in	AC-1	W	2000
	AC15	VA	150
Potenza nominale di impiego AC-1			VA 2000
			VA 2000
Potenza nominale di impiego AC-15	230VAC	VA	150
			VA 2000
Comando motore monofase	230VAC	kW	0.2
			VA 2000
Corrente nominale di impiego DC-1	30V	A	8
	110V	A	0.3
	220V	A	0.1
Carico minimo commutabile	V / mA	5 / 100	
Impedenza di contatto	mΩ	100	
Materiale di contatto	AgSnO2		

### Tempi di manovra

Chiusura	ms	10
Apertura	ms	5

### Manovre

Durata meccanica	cycles	10000000
Durata elettrica AC1	cycles	50000

### Caratteristiche bobina

Tensione di comando relè	V	12VDC
Assorbimento medio bobina AC a 20°C	VA	0.9
Assorbimento medio bobina DC a 20°C	W	0.45

### Limiti di funzionamento

Limiti di funzionamento	Chiusura	% Un	75...110
	Apertura	% Un	10...30
Frequenza massima dei cicli	cycles/h	3600	

### Caratteristiche meccaniche

Coppia massima di serraggioterminali zoccolo	Nm	0.6	
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)	PH1 / 4.5mm		
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil	min	20
		max	14
		IEC	

min	mm <sup>2</sup>	0.5
max	mm <sup>2</sup>	2.5

Posizione di montaggio

Normale      Qualsiasi

Fissaggio

Su guida DIN da  
35 mm e con viti

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	+85

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

### Altre caratteristiche

Segnalaz.

No


Segnalatore meccanico posizione contatti

No


Attuatore meccanico di test

No


### Dimensioni



PCB layout



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

VDE

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001437 - Relè  
di commutazione