



Caratteristiche generali

Materiale

custodia	Polimero termoplastico
rotella	Plastica

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		1NA+2NC lento
Corrente convenzionale termica I _{th}	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600
Tensione nominale di isolamento U _i	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})	kV	6
Classe di isolamento		II
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione	min	m/s 0.5
	max	m/s 1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC ≤ 40°C	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		A baionetta
Forza di azionamento	N	6
	I _b	1.34
Coppia di serraggio (Max)	Fissaggio finecorsa	
	Nm	2.5
Terminali	I _{bin}	22.1
	Nm	0.8
Fissaggio vite del coperchio custodia	I _{bin}	7
	Nm	0.8
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil	
	min	16
IEC	max	14
	min	mm ² 1.5
Connessione cablaggio	max	mm ² 2.5
	Vite con serrafilo autosollevante	
Tipo ingresso cavi	M20 sul fondo	

Manovre

Durata meccanica	cycles	<10000000
Manovra meccanica	cycles/h	3600


Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione	Terminali	IP20
	Custodia	IP65
Grado di inquinamento		3

Dimensioni



Schemi elettrici

Slow action



1NO + 1NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa