



### Caratteristiche generali

Colore	Blu
Tipo di posizioni	Monoblock pilot light
Materiale	Poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro

### Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)	V	230 (-15% ... +10% Ue)

### Manovre

Durata elettrica	hours	>30000
------------------	-------	--------

### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.8
Attacchi vite		Terminazione a vite

### Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil	min	18
	max	16

IEC	max	mm <sup>2</sup>	2.5
-----	-----	-----------------	-----

Fissaggio		Ghiera di fissaggio Ø 22mm
-----------	--	----------------------------

Peso prodotto	g	24
---------------	---	----

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte
--------------------------	---

### Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70

### Dimensioni



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

#### Omologazioni

cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -  
Luce di  
segnalazione