LPXLPBB6

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA PER MONTAGGIO SU FONDO DELLE PULSANTIERE LPZ... Ø22MM SERIE PLATINUM, 12...30VAC/DC. BLU

Caratteristiche generali			
Colore			Blu
Caratteristiche elettriche			
Frequenza nominale		Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)		V	12…30
Manovre			
Durata elettrica		hours	100000
Caratteristiche meccaniche			
Sezione dei conduttori			
	Sezione dei conduttori AWG/kcmil		
	max		14
	IEC		
	max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio			LPXAU120
Peso prodotto		g	16
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

LPXLPBB6

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA PER MONTAGGIO SU FONDO DELLE PULSANTIERE LPZ... Ø22MM SERIE PLATINUM, 12...30VAC/DC. BLU

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000204 - Portalampada per segnalazione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.