



| Charakterystyka ogólna                    |  |                                                           |                               |     |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| Kolor                                     |  | Czerwony                                                  |                               |     |
| Typ pozycji                               |  | Jednoczęściowa lampka                                     |                               |     |
| Materiał                                  |  | Poliamid                                                  |                               |     |
| Stopień ochrony według IEC                |  | Stopień ochrony z przodu: IP66, IP67, IP69K; od tyłu IP20 |                               |     |
| Właściwości elektryczne                   |  |                                                           |                               |     |
| Częstotliwość znamionowa                  |  | Hz                                                        | 50-60                         |     |
| Napięcie zasilania (AC)                   |  | V                                                         | 110... 120 (-15% ... +10% Ue) |     |
| Maksymalne zużycie prądu                  |  | mA                                                        | ≤ 20                          |     |
| Trwałość                                  |  |                                                           |                               |     |
| elektryczna                               |  | hours                                                     | >30000                        |     |
| Właściwości mechaniczne                   |  |                                                           |                               |     |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. |  | Nm                                                        | 0.8                           |     |
| Zacisk śrubowy                            |  | Zacisk śrubowy                                            |                               |     |
| Przekrój przewodu                         |  | Przekrój przewodu AWG/kcmil                               |                               |     |
|                                           |  | min.                                                      | 18                            |     |
|                                           |  | maks.                                                     | 16                            |     |
|                                           |  | IEC                                                       |                               |     |
|                                           |  | maks.                                                     | mm²                           | 2.5 |
| Montaż                                    |  | Montaż nakrętką Ø22 mm                                    |                               |     |
| Masa                                      |  | g                                                         | 24                            |     |
| Dane techniczne UL                        |  |                                                           |                               |     |
| Stopień ochrony według UL                 |  | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K od przodu                    |                               |     |
| Warunki otoczenia                         |  |                                                           |                               |     |
| Temperatura                               |  | Temperatura pracy                                         |                               |     |
|                                           |  | min.                                                      | °C                            | -25 |
|                                           |  | maks.                                                     | °C                            | +70 |
| Wymiary                                   |  |                                                           |                               |     |



#### Schemat połączeń elektrycznych



#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Certyfikaty

cULus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -  
Lampka  
sygnalizacyjna,  
kompletna