



Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	17-23
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)		
	I _e kW	A kW
		23 11

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2PA
W zestawie standardowy stycznik	BF2510A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF382300

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V	HP	1.5
	220 V-240 V	HP	3
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	5
	220 V-240 V	HP	7.5
	440 V-480 V	HP	15
	550 V-600 V	HP	15
Stopień ochrony według UL	Type 1, 12K, 4, 4X		

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1220
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika
----------	---