


AV24060IP20

Scheda tecnica - Technical data sheet

PFC ATTIVO - ACTIVE PFC



>Alimentatore indipendente
>Rifasamento attivo
>Versione a tensione costante per moduli LED
>Grado di protezione , IP20
>Morsetti, 2,5mmq
>Classe di isolamento, II
>Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
>Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
>Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Independent driver

Active PFC

>constant voltage version for LED modules>
>Degree protection, IP20
>Screwable terminals connection, 2,5mmq
>Class II protection
>Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
>High efficiency and absolute reliability
>Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Tensione costante Constant Voltage

24V

Tensione di alimentazione AC	220-240V
Tensione di alimentazione DC	176-276V
Frequenza di alimentazione	0 / 50/60 Hz
Corrente di alimentazione	310mA
Fattore di potenza	> 0,9
Massima corrente di uscita	2.500mA
Tensione di uscita	24V
Massima tensione a vuoto	24,5V
Potenza di uscita	60W
Temp. ambiente massima Ta	-10 ÷ 50° C
Temperatura max sul punto Tc	75°
Peso	0,18Kg
Mains voltage AC	220-240V
Mains voltage DC	176-276V
Mains frequency	0 / 50/60 Hz
Mains current	310mA
Power factor	> 0,9
Max output current	2.500mA
Output voltage	24V
Max output voltage	24,5V
Output power	60W
Ambient temperature Ta	-10 ÷ 50° C
Max case temperature on Tc	75°
Weight	0,18Kg