





Bright 1.B

Outdoor recessed / Incassi da esterno



Bright 1.B



DESCRIPTION

recessed for outdoor applications (not suitable for use in swimming pools or fountains); recessed (ceiling, wall, floor); 2,5W, 3,5W; 24Vdc; Lumen output at source: 171 lm (3000K, 2,5W), 220 lm (3000K, 3,5W); Delivered lumen output: 38 lm (3000K, 4x60°, 2,5W), 56 lm (3000K, 4x60°, 3,5W); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED colour: 2700K, 3000K, 4000K, Blue; Optics: radial 1X60°, radial 1X120°, radial 1X180°, radial 2X60°, radial 3X60°, radial 4X60°; body and trim in AISI 316L stainless steel; power supply unit not included; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Ingress protection: IP67; Impact resistance: IK10; Protection systems: IPS; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Appliance class: III; Weight: 200 g; Dimensions: Ø39x63 mm; Cutout dimensions: Ø30 mm; Volume of thermal heatsink: Ø80x100 mm; Accessories: WC0201 Outer casing, WC0202 Outer casing, WF8405 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8410 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8415 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8420 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8805 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8810 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8815 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8820 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 2,5W, 3,5W; 24Vdc; Flusso sorgente: 171 lm (3000K, 2,5W), 220 lm (3000K, 3,5W); Flusso emesso: 38 lm (3000K, 4x60°, 2,5W), 56 lm (3000K, 4x60°, 3,5W); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K, Blu; Ottiche: radiale 1X60°, radiale 1X120°, radiale 1X180°, radiale 2X60°, radiale 3X60°, radiale 4X60°; corpo e ghiera in acciaio inox AISI316L; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK10; Sistemi di protezione: IPS; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 200 g; Dimensioni: Ø39x63 mm; Foro d'incasso: Ø30 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; Accessori: WC0201 Cassaforma, WC0202 Cassaforma, WF8405 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8410 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8415 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8420 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8805 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8810 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8815 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8820 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	2.5W / 3.5W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	whit dimmer (optional) online 24Vdc <i>con dimmer (opzionale) in linea 24Vdc</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>in parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K, blue; <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K; blu;</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	80
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	radial, beams: 1x60°, 2x60°, 3x60°, 4x60°, 1x120°, 1x180° <i>radiale, emissioni: 1x60°, 2x60°, 3x60°, 4x60°, 1x120°, 1x180°</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	171 lm (3000K, 2.5W), 220 lm (3000K, 3.5W)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	38 lm (3000K, 4x60°, 2.5W), 56 lm (3000K, 4x60°, 3.5W)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Ø39x63 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,20 kg
Installation <i>Fissaggio</i>	with outer casing <i>con cassaforma</i>
Finishes <i>Finiture</i>	stainless steel micro sandblasted <i>acciaio inox microsabbato</i>
Trim material <i>Materiale ghiera</i>	Passivated and electropolished AISI 316L stainless steel <i>acciaio inox AISI 316L passivato ed elettrolucidato</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	Passivated and electropolished AISI 316L stainless steel <i>acciaio inox AISI 316L passivato ed elettrolucidato</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Ø 30 mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	Ø 80x100 mm


GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20°C to +45°C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP67
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK10
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	960°
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	50°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class III / <i>classe III</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	yes / <i>si</i>
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm <i>incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (corrugated pipe Ø20 min) <i>IPS incluso (utilizzare corrugato Ø20 min)</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

R1 - Radiale / Radial 1x60°


Isolux (3000K)



3.5W

R2 - Radiale / Radial 2x60°


Isolux (3000K)



3.5W


R3 - Radiale / Radial 3x60°

Isolux (3000K)




3.5W


— C0 - C180
 — C90 - C270
 cd/klm max 3718



— C0 - C180
 — C90 - C270
 cd/klm max 1860




— C0 - C180
 — C90 - C270
 cd/klm max 1239



R4 - Radiale / Radial 4x60°


Isolux (3000K)



3.5W

R5 - Radiale / Radial 1x120°


Isolux (3000K)



3.5W


R6 - Radiale / Radial 1x180°

Isolux (3000K)




3.5W


— C0 - C180
 — C90 - C270
 cd/klm max 930



— C0 - C180
 — C90 - C270
 cd/klm max 1985



— C0 - C180
 — C90 - C270
 cd/klm max 1078



Cables / CaviLED colour: white / *Colore LED: bianco* (2.5W)**WF8405** - 5 m**WF8410** - 10 m**WF8415** - 15 m**WF8420** - 20 mNeoprene cables / *Cavi in neoprene*



H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm

IPS

LED colour: white / *Colore LED: bianco* (3.5W)**WF8805** - 5 m**WF8810** - 10 m**WF8815** - 15 m**WF8820** - 20 mNeoprene cables / *Cavi in neoprene*

H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm

IPS

For installation / Per installazione**WC0201**Outer casing / *Cassaforma***WC0202**Outer casing / *Cassaforma*

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.