




Linear 4.4

Bollards / Paletti



Linear 4.4

Linear 4.4

DESCRIPTION

Bollard for outdoor applications; with 4 beams; surface mounted (ground); body in aluminium alloy EN AW 6060, screen in tempered, serigraphed, transparent extra-clear glass; finishes: anthracite, cor-ten, grey (RAL 9006), RAL on request; 12 power LEDs; 28W - 230Vac; built in power supply unit; connection box with 1 m cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; lumen output at source: 436 lm (3000K) per beam; total delivered lumens: 243 lm (3000K) per beam; asymmetrical optics; LED colour: white - 2700K, 3000K, 4000K; ingress protection: IP65; impact resistance: IK06; operating temperature: -20°C +45°C; max luminaire temperature: 45°C (Ta 25°C); PID built in; Glow Wire Test: 960°; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: I; weight 3,50 kg h 170 mm, 5,30 kg h 600mm, 6,10 kg h 800mm; dimensions 150x150x170/600/800 mm; accessories: plate for in-ground installations WT000001, column - total height 600 mm WT40600F / WT40600H / WT40600T, column - total height 800 mm WT40800F / WT40800H / WT40800T.

DESCRIZIONE

Paletto da esterno; a 4 emissioni; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6060, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato; finiture: antracite, cor-ten, grigio (RAL 9006), RAL previa richiesta; 12 power LED; 28W - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 1 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso sorgente: 436 lm (3000K) per emissione; flusso totale: 243 lm (3000K) per emissione; ottica asimmetrica; colore LED: bianco - 2700K, 3000K, 4000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK06; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); PID integrata; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 3,50 kg h 170 mm, 5,30 kg h 600mm, 6,10 kg h 800mm; dimensioni 150x150x170/600/800 mm; accessori: piastra per installazione a terra WT000001, colonna - altezza totale 600 mm WT40600F / WT40600H / WT40600T, colonna - altezza totale 800 mm WT40800F / WT40800H / WT40800T.

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	28W
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	built in <i>integrato</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	no dimming available <i>non disponibile</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac 50Hz

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE




No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	12 power LEDs
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	asymmetrical <i>asimmetrica</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	436 lm (3000K) per beam <i>436 lm (3000K) per emissione</i>
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	243 lm (3000K) per beam <i>243 lm (3000K) per emissione</i>

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE



Dimensions / <i>Dimensioni</i>	150x150x170/600/800 mm
Weight / <i>Peso</i>	3,50 kg (h 170), 5,30 kg (h 600), 6,10 kg (h 800)
Finishes <i>Finiture</i>	anthracite, cor-ten, grey (RAL 9006), RAL on request <i>antracite, cor-ten, grigio (RAL 9006), RAL previa richiesta</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and plugs <i>con viti e tasselli</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	aluminium alloy EN AW 6060 <i>alluminio lega EN AW 6060</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	tempered, serigraphed, transparent extra-clear glass <i>vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato</i>

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20°C to +45°C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK06
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	960°
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	max 40°C (Ta 25°C)
Insulation class / <i>Classe isolamento</i>	class I / <i>classe I</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	connection box with 1 m cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm <i>muffola per connessione con cavo di 1 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	PID built in <i>PID integrata</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>


PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICIA - Asimmetrica /
Asymmetrical

For installation / Per installazione


**WT000001**

Piastra per installazione a terra /

Plate for ground installation



h 600 mm

WT40600F - Grigio (RAL 9006) / Grey (RAL 9006)**WT40600T** - Cor-ten**WT40600H** - Antracite / Anthracite

h 800 mm

WT40800F - Grigio (RAL 9006) / Grey (RAL 9006)**WT40800T** - Cor-ten**WT40800H** - Antracite / Anthracite

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.