



Line of indoor and outdoor recessed and wall-mounted LED equipment, designed to illuminate stairways, corridors, passageways and pavements. Their downward facing, diffused beam illumination also makes them the ideal solution for courtesy lighting.

MATERIALS:

Sheet metal body.
External sheet metal flange.

FINISHING:

Mat nickel, white, cor-ten.

INSTALLATION:

The fixture is installed with springs.
Series connection, following the polarity.

EMISSIONS:

The fixture is provided with a diffused anti-glare light.

Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi.

Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il basso diventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia.

MATERIALI:

Corpo in lamiera.
Flangia esterna in lamiera verniciata.

FINITURA:

Nichel satinato, bianco, cor-ten

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene installato ad incasso mediante l'azione di molle di tenuta.
Il collegamento elettrico va fatto in serie, rispettando le polarità.





EMISSIONE:

Il prodotto propone un'ottica diffusa non abbagliante.




TECHNICAL DATA		
ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	Max 2W
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	350mA; 500mA
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Not included Non incluso
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Available with dimmable power unit Disponibile mediante alimentatore dimmerabile
	CONNECTION COLLEGAMENTO	Series connections Collegamento in serie
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	1 power LED
	AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
	LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blue Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu
	CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75÷85
	LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	D (diffused anti-glare) D (diffusa non abbagliante)
	TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	42 lm (@3000K @500mA) 42 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS DIMENSIONI	160x55x50 mm
	WEIGHT PESO	0,32 kg (Packaging included / imballo compreso)
	FINISHING FINITURA	Matt nichel, white or cor-ten Nichel satinato, bianco o cor-ten
	FIXING FISSAGGIO	With springs Con molle
	FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA	Varnished sheet metal Lamiera verniciata
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Sheet metal Lamiera
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	No accessories needed Accessori non previsti
	RECESSED HOLE FORO D'INCASSO	45x125 mm
	OVERALL VOLUME VOLUME TECNICO PER DISSIPAZIONE	□ 150x210x70 mm
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10° ÷ +45°
	IP RATE GRADO IP	IP20
	IK RATE GRADO IK	---
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
	UGR	---
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	---
	APPLIANCE CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class III Classe III
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	Not wired, terminal block included Non cablato, morsettiera presente
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI




DIMENSIONS:

DIMENSIONI:



Overall volume
Volume per dissipazione
150x210x70mm



ACCESSORIES:

ACCESSORI:

No accessories needed
Accessori non previsti

FINISHES:

FINITURE:



S Matt nickel
Nichel satinato



R Cor-ten
Cor-ten



B White
Bianco