





Litus 1.6 - Litus 1.7

Outdoor recessed / Incassi da esterno



Litus 1.6



Litus 1.7

DESCRIPTION

incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); 2,5W, 3,5W; 24Vdc; Flusso sorgente: 168 lm (3000K, 2,5W, CRI 80), 147 lm (3000K, 2,5W, CRI 90), 224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80), 196 lm (3000K, 3,5W, CRI 90); Flusso emesso: 141 lm (3000K, 22°, 2,5W, CRI 80), 125 lm (3000K, 22°, 2,5W, CRI 90), 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80), 165 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 90); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 13°, 22°, 30°, sharp 35°, 48°, diffusa; CRI: 80, 90; corpo in alluminio anodizzato, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK08; su richiesta disponibile la versione con schermo in vetro serigrafato bianco; Sistemi di protezione: IPS; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 200 g; Dimensioni: Ø48x63 mm (Litus 1.6), 47x47x63 mm (Litus 1.7); Foro d'incasso: 48x48 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø120x110 mm; Accessori: WC4010 Cassaforma (Litus 1.6), WC4011 Cassaforma (Litus 1.7), WC4511 Cassaforma per cartongesso (Litus 1.7), WE0600S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero (Litus 1.6), WE0601S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero (Litus 1.7), WF8605 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8610 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8615 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8620 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8705 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8710 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8715 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8720 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WH0100 Nido d'ape (Litus 1.6), WL0100 Ventosa; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

recessed uplight for outdoor applications; recessed (ceiling, wall, floor); 2,5W, 3,5W; 24Vdc; Lumen output at source: 168 lm (3000K, 2,5W, CRI 80), 147 lm (3000K, 2,5W, CRI 90), 224 lm (3000K, 3,5W, CRI 80), 196 lm (3000K, 3,5W, CRI 90); Delivered lumen output: 141 lm (3000K, 22°, 2,5W, CRI 80), 125 lm (3000K, 22°, 2,5W, CRI 90), 188 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 80), 165 lm (3000K, 22°, 3,5W, CRI 90); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 13°, 22°, 30°, sharp 35°, 48°, diffuse; CRI: 80, 90; body in anodized aluminium, screen in tempered, serigraphed-grey and transparent extra-clear glass; power supply unit not included; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Ingress protection: IP67; Impact resistance: IK08; version with screen in white, serigraphed glass available on request; Protection systems: IPS; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN62471:2006; Appliance class: III; Weight: 200 g; Dimensions: Ø48x63 mm (Litus 1.6), 47x47x63 mm (Litus 1.7); Cutout dimensions: 48x48 mm (Litus 1.7); Volume of thermal heatsink: Ø120x110 mm; Accessories: WC4010 Outer casing (Litus 1.6), WC4011 Outer casing (Litus 1.7), WC4511 Outer casing for plasterboard (Litus 1.7), WE0600S Anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black (Litus 1.6), WE0601S Anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black (Litus 1.7), WF8605 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8610 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8615 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8620 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8705 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8710 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8715 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8720 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WH0100 Honeycomb louvre (Litus 1.6), WL0100 Suction cup; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	2.5W, 3.5W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	Dimming using a 24Vdc dimmer (optional) <i>Dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc (opzionale)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>in parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L90 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	80 - 90
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	13°, 22°, 30°, 35° Sharp, 48°, diffuse
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	168 lm (3000K, 2.5W, CRI 80) 147 lm (3000K, 2.5W, CRI 90) 224 lm (3000K, 3.5W, CRI 80) 196 lm (3000K, 3.5W, CRI 90)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	141 lm (3000K, 22°, 2.5W, CRI 80) 125 lm (3000K, 22°, 2.5W, CRI 90) 188 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 80) 165 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 90)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Ø48x63 mm (Litus 1.6), 47x47x63 mm (Litus 1.7)
Weight / <i>Peso</i>	0,20 kg (Litus 1.6), 0,20 kg (Litus 1.7)
Installation <i>Fissaggio</i>	with outer casing <i>con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anodized aluminium alloy EN AW 6082 <i>alluminio anodizzato lega EN AW 6082</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	tempered, serigraphed-grey and transparent extra-clear glass <i>vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	48x48 mm (Litus 1.7)
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	Ø 120x110 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP67
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK08
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	960°
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class III / <i>classe III</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	yes / <i>sì</i>
Drive-over / <i>Carrabile</i>	yes up to 1000 Kg / <i>sì fino a 1000 Kg</i>
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm <i>incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS inside (corrugated pipe Ø20 min) <i>IPS presente (utilizzare corrugato Ø20 min)</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI


S - 13




M - 22




F - 30°




P - 35° sharp




L - 48°



D - Diffuso / Diffuse



For installation / Per installazione

**WH0100***

Honeycomb louvre / Nido d'ape

*Order together with the lighting fixture /

Da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

can be fitted on all optics except for 48° (L) optic /

applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica 48° (L)**WE0600S*** (Litus 1.6)

Round anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black /

Schermo rotondo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero

*order together with the lighting fixture /

da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

can be fitted on all optics except for 48° (L) optic /

applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica 48° (L)**WE0601S*** (Litus 1.7)

Square anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black /

Schermo quadrato antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero


*order together with the lighting fixture /

da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante


can be fitted on all optics except for 48° (L) optic /

applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica 48° (L)


For installation / Per installazione

**WC4010** (Litus 1.6)

Outer casing / Cassaforma

**WC4011** (Litus 1.7)

Outer casing / Cassaforma

**WC4511** (Litus 1.7)

Outer casing / Cassaforma

**WL0100**

Suction cup / Ventosa

Cables / Cavi

LED colour: white / Colore LED: bianco (2,5W)

WF8605 - 5 m**WF8610** - 10 m**WF8615** - 15 m**WF8620** - 20 m

Neoprene cables / Cavi in neoprene

H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm

IPS

LED colour: white / Colore LED: bianco (3,5W)

WF8705 - 5 m**WF8710** - 10 m**WF8715** - 15 m**WF8720** - 20 m

Neoprene cables / Cavi in neoprene

H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm

IPS

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.