



Recessed LED equipment, perfect for general and effect lighting. Featuring discreet, elegant design, they are perfect for applications in the residential, commercial or hospitality spheres.

MATERIALS:

Anodized aluminium alloy EN AW 6082 body.
Anodized aluminium alloy EN AW 6082 ferrule.
Opal polycarbonate screen.

FINISHES:

Chromium plated; chrome pearl.

INSTALLATION:

Recessed with springs.

EMISSIONS:

Diffused light.

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sono ideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza.

MATERIALI:

Corpo in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca.
Cornice in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca.
Schermo in policarbonato opale.

FINITURA:

Cromato; cromo perla.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle.

EMISSIONE:


Il prodotto propone un'ottica diffusa.



TECHNICAL DATA


ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	max 1W
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	220mA
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Not included Non incluso
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Dimming available with dimmable driver Disponibile mediante utilizzo di alimentatore dimmerabile
	CONNECTION COLLEGAMENTO	Series connections Collegare in serie
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	1 power LED 1 power LED
	AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
	LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu
	CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75÷85
	LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	D (diffused) D(diffuso)
	TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	37 lm (@3000K @220mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS DIMENSIONI	Ø26x7 mm
	WEIGHT PESO	0.01 kg
	FINISHES FINITURA	Chromium plated; chrome pearl Cromato; cromo perla
	FIXING FISSAGGIO	Recessed with springs Incasso con molle
	FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA	Anodized aluminium alloy EN AW 6082 Alluminio anodizzato lega EN AW 6082
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Anodized aluminium alloy EN AW 6082 Alluminio anodizzato lega EN AW 6082
	SCREEN MATERIAL MATERIALE SCHERMO	Opal polycarbonate Policarbonato opale
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	No accessory needed Accessori non previsti
	RECESSED HOLE FORO D'INCASSO	Ø 28 mm;
	OVERALL VOLUME VOLUME TECNICO PER DISSIPAZIONE	Ø 40x10 mm
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°÷ +45°
	IP RATE GRADO IP	IP44
	IK RATE GRADO IK	--
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
	UGR	--
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	--
	SCREEN TEMPERATURE TEMPERATURA SCHERMO	Max 40 °C (Ta 25 °C)
	INSULATION CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class III Classe III
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	0.5m single conductor cable 0.5m di cavo unipolare
	PROTECTIONS PROTEZIONI	No protections needed Protezioni non presenti
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI



L&L Luce&Light srl SIMPLY 1.0


Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.




Le lampade a LED di
questo dispositivo non
sono sostituibili

874/2012

DIMENSIONS:
DIMENSIONI:



Overall volume
Volume per dissipazione
Ø40x10mm



ACCESSORIES:
ACCESSORI:

No accessories needed
Non previsti

DRIVERS / POWER SUPPLIES:
ALIMENTATORI:

DRIVER 220-350mA			
N° max fixtures <i>n° massimo faretti</i>	Driver <i>Alimentatore</i>	Input <i>Input</i>	IP rate <i>IP</i>
da 1 a 9	A19220TC	230 Vac 50-60Hz	P20
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115-230 Vac 50-60Hz	P20

FINISHES:
FINITURE:

-  **P** Chrome pearl
Cromo-perla
-  **C** Chromium plated
Cromato