




Dati tecnici / Technical data

Installazione / Installation	incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane)	recessed for outdoor applications (not suitable for immersion in swimming pools and fountains)
Montaggio / Mounting	a incasso (soffitto, parete, pavimento)	recessed (ceiling, wall, floor)
Materiale / Material	corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio (solo Bright 2.0), schermo in vetro temprato	body in anodized aluminium, trim in AISI 316L stainless steel or aluminium (only Bright 2.0), screen in tempered glass
Finiture / Finishes	Bright 2.0: acciaio inox, grigio Bright 2.1: acciaio inox	Bright 2.0: stainless steel, grey Bright 2.1: stainless steel
N° e tipo LED / No. and type of LED	3 power LED	3 power LEDs
Potenza nomin. assorbita / Nom. power consumption	max 6W (3 power LED x 2W)	max 6W (3 power LEDs x 2W)
Alimentazione / Power supply	max 500mA	max 500mA
Alimentatore / Power supply unit	non incluso	not included
Cavi di alimentazione / Power cables	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm RGB: incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) di 1,5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm	includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm RGB: includes 1,5 m FEP+PCP cable (equivalent to H05RN-F cable), 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm
Collegamento / Connection	in serie	series
Flusso totale apparecchio / Total delivered lumens	314 lm (3000K, 500mA)	314 lm (3000K, 500mA)
Ottiche / Optics	10°, 24°, 38°, diffusa	10°, 24°, 38°, diffuse
Colore LED / LED colour	bianco: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; blu; RGB	white: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; blue; RGB
Grado di protezione / Ingress protection	IP68	IP68
Grado di resistenza / Impact resistance	IK10	IK10
Classe di consumo energetico / Energy efficiency class	A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012	A / A+ / A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU/874/2012
Caratteristiche / Features	apparecchio carrabile fino a 1000 kg	lighting fixture can withstand weights of up to 1000 kg

Accessori / Accessories

Antiabbagliamento / Anti-glare



WH0201*

Nido d'ape / Honeycomb louvre


* Da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante /
Order together with the lighting fixture

Per installazione / For installation




WC0100

Cassaforma / Outer casing



WC0103

Cassaforma / Outer casing



WG0100

Molle di fissaggio / Fixing springs

Cavi / Cables

Colore LED: bianco /
LED colour: white

WF6005 - 5 m
WF6010 - 10 m
WF6015 - 15 m
WF6020 - 20 m

Cavi in neoprene / Neoprene cables
H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm
IPS

Colore LED: RGB /
LED colour: RGB

WF7305 - 5 m
WF7310 - 10 m
WF7315 - 15 m
WF7320 - 20 m

Cavi in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) /
FEP+PCP cables (equivalent to H05RN-F
cable)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm

Alimentatori / Power supply units

350mA	N° max prodotti / fixtures	PSU	IP	Pagina / Page	500mA	N° max prodotti / fixtures	PSU	IP	Pagina / Page
	1	A13350VL	20	593		1	A13500TC	20	593
	1/2	A16350QL	20	593		1/3	ACUNI020T1	20	592, 593, 595
	1/3	A19350QL	20	593		2/3	A310500QL	20	593
	1/5	ACUNI020T1	20	592, 593, 595		1/4 Dimmer	ADUNITC	20	598, 599, 600
	2/4	A312350QL	20	593		1	A14500IP67	67	593
	1/4 Dimmer	ADUNITC	20	598, 599, 600		2/3	A310500IP67	67	593
	1/2	A16350IP67	67	593		-	Controller RGB	-	605-610
	2/4	A312350IP67	67	593					
	-	Controller RGB	-	605-610					