




Dati tecnici / Technical data

Installazione / Installation	proiettore da esterno	projector for outdoor applications
Montaggio / Mounting	su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto)	surface mounted (ceiling, wall, floor, stake)
Materiale / Material	corpo in alluminio, vetro temprato e serigrafato	body in aluminium, screen in serigraphed, tempered glass
Finiture / Finishes	antracite, bianco, cor-ten, grigio	anthracite, white, cor-ten, grey
N° e tipo LED / No. and type of LED	4 power LED	4 power LEDs
Potenza nomin. assorbita / Nom. power consumption	16W	16W
Alimentazione / Power supply	230Vac	230Vac
Alimentatore / Power supply unit	integrato	built in
Cavi di alimentazione / Power cables	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm	includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm
Flusso totale apparecchio / Total delivered lumens	925 lm (3000K)	925 lm (3000K)
Ottiche / Optics	6°, 12°, 30°, 40°, 10°x45°	6°, 12°, 30°, 40°, 10°x45°
Colore LED / LED colour	bianco: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K	white: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
Grado di protezione / Ingress protection	IP66	IP66
Grado di resistenza / Impact resistance	IK06	IK06
Classe di consumo energetico / Energy efficiency class	A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012	A / A+ / A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU/874/2012

Accessori / Accessories

Antiabbagliamento / Anti-glare



WH5020*

Nido d'ape per ottiche / Honeycomb louvre for optics
12°, 30°, 40°, 10°x45°

* Da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante /
Order together with the lighting fixture




WB5020H

Schermo antiabbagliamento antracite /
Anthracite anti-glare hood

Su richiesta, lo schermo antiabbagliamento è
disponibile nella stessa finitura dell'apparecchio
illuminante / On request, the finish of the anti-glare
hood can be the same of the lighting fixture finish

Per installazione / For installation



WP0300 - Siri 2.0

Picchetto per installazione a terra /
Stake for installation in the ground

Cavi / Cables

WF9005 - 5 m

WF9010 - 10 m

WF9015 - 15 m

WF9020 - 20 m

Cavi in neoprene / Neoprene cables
H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm



/ Siri 2.1 con base per connessioni integrata /
with built in base for connections