



Dati tecnici / Technical data

Installazione / Installation	profilo lineare da esterno e immersione	linear profile for outdoor and underwater applications
Montaggio / Mounting	su superficie (soffitto, parete, pavimento)	surface mounted (ceiling, wall, floor)
Materiale / Material	testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato	end caps in AISI 316L stainless steel, screen in polycarbonate
N° e tipo LED / No. and type of LED	Trevi 1.0: versione con ottiche: 6 power LED passo 100 versione diffusa: 78 mid power LED versione RGB: 42 low power LED full colour Trevi 1.1: versione con ottiche: 12 power LED passo 100 versione diffusa: 162 mid power LED versione RGB: 90 low power LED full colour Trevi 1.2: versione con ottiche: 18 power LED passo 100 versione diffusa: 246 mid power LED versione RGB: 138 low power LED full colour	Trevi 1.0: optics version: 6 power LEDs pitch 100 diffuse version: 78 mid power LEDs RGB version: 42 low-power full-colour LEDs Trevi 1.1: optics version: 12 power LEDs pitch 100 diffuse version: 162 mid power LEDs RGB version: 90 low-power full-colour LEDs Trevi 1.2: optics version: 18 power LEDs pitch 100 diffuse version: 246 mid power LEDs RGB version: 138 low-power full-colour LEDs
Potenza nomin. assorbita / Nom. power consumption	Trevi 1.0: versione con ottiche: 7W versione diffusa: 10W versione RGB: 11W Trevi 1.1: versione con ottiche: 14W versione diffusa: 21W versione RGB: 24W Trevi 1.2: versione con ottiche: 21W versione diffusa: 32W versione RGB: 37W	Trevi 1.0: optics version: 7W diffuse version: 10W RGB version: 11W Trevi 1.1: optics version: 14W diffuse version: 21W RGB version: 24W Trevi 1.2: optics version: 21W diffuse version: 32W RGB version: 37W
Alimentazione / Power supply	24Vdc	24Vdc
Alimentatore / Power supply unit	non incluso	not included
Cavi di alimentazione / Power cables	incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm RGB: incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) di 5 m 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm	includes 5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm RGB: includes 5 m FEP+PCP cable (equivalent to H05RN-F cable), 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm
Flusso totale apparecchio / Total delivered lumens	Trevi 1.0: versione con ottiche: 504 lm (3000K) versione diffusa: 522 lm (3000K) Trevi 1.1: versione con ottiche: 1008 lm (3000K) versione diffusa: 1092 lm (3000K) Trevi 1.2: versione con ottiche: 1512 lm (3000K) versione diffusa: 1662 lm (3000K)	Trevi 1.0: optics version: 504 lm (3000K) diffuse version: 522 lm (3000K) Trevi 1.1: optics version: 1008 lm (3000K) diffuse version: 1092 lm (3000K) Trevi 1.2: optics version: 1512 lm (3000K) diffuse version: 1662 lm (3000K)
Ottiche / Optics	40°, 65°, 20°x50°, diffusa	40°, 65°, 20°x50°, diffuse
Colore LED / LED colour	versione con ottiche: bianco: 2700K, 3000K, 4000K versione diffusa: bianco: 2700K, 3000K, 4000K; RGB	optics version: white: 2700K, 3000K, 4000K diffuse version: white: 2700K, 3000K, 4000K; RGB
Grado di protezione / Ingress protection	IP68	IP68
Grado di resistenza / Impact resistance	IK10	IK10
Classe di consumo energetico / Energy efficiency class	A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012	A / A+ / A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU/874/2012

Accessori / Accessories

Per installazione / For installation

**WM0501**

Coppia clip / Clips pair

**WM0502**Coppia clip antivandalo /
Pair of vandal-resistant clips

Alimentatori / Power supply units

N° max prodotti / fixtures	PSU	IP	Pagina / Page
1...n	24Vdc	20	595
1...n	24Vdc	67	595
-	Controller RGB	-	605-610

Per l'elettronica di controllo vedi p. 589 / For control gear, see p. 589



/ Trevi con ottiche e clip / with optics and clips