

BE-BZS8606.01

Room Controller Smart 86 KNX con display a colori, plastica, nero opaco



Descrizione prodotto:

La Room Controller Smart 86 combina svariate funzioni in un unico dispositivo e funge da fulcro per una moderna casa intelligente. 6 tasti meccanici offrono fino a 20 funzioni organizzate in una struttura a menu e 4 funzioni dirette di uso frequente. Grazie al timer astronomico integrato, ogni funzione può essere automatizzata. Con sensore di temperatura e termostato integrato.

Funzioni prodotto:

- Ampio display a colori (regolazione automatica della luminosità)
- **Quattro funzioni dirette per le operazioni più utilizzate**
- 20 funzioni menu e timer (ad es. dimmerazione/veneziana/attivazione/invio valori/scenari/setpoint della temperatura)
- **Tastiera a codice a 4-6 cifre** per il blocco del dispositivo o l'attivazione dell'allarme
- Timer giornaliero/settimanale/astronomico (20 canali con 6 tempi di commutazione ciascuno)
- **Funzione vacanza con attivazione periodo**
- **Calcolo automatico dei giorni festivi**
- Pratico termostato con sensore di temperatura
- **Controllo ventilazione in modo manuale e automatico**
- Visualizzazione della temperatura interna/esterna, setpoint e ora/data
- **Visualizzazione di informazioni sullo stato (1 bit) e notifiche (14 byte)**
- 6 LED di stato a controllo indipendente
- 6 blocchi logici con 4 ingressi ciascuno
- **Non richiede alimentatore esterno**
- Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione
- Dimensioni (H x L): 86 x 86 mm
- Altezza di montaggio raccomandata: 1,60 m
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Room Controller BE
Codice articolo	BE-BZS8606.01	
EAN / GTIN	4251916113940	
Colore	Nero opaco	
Display	Display a colori	
Dimensioni (H x L x P)	86 x 86 x 29 mm	
Peso lordo (incl. imballo)	0.121 kg	
Classe di protezione	IP20	
Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso	
Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto B	
Altezza di montaggio raccomandata	1,6 m	
Posizione di montaggio	qualsiasi	
Precisione orologio	Scostamento < 5 min/anno	
Riserva di marcia orologio	1 giorno	
Timer canali	20	
Tempi di commutazione per canale	6	
Peso netto	0.096 kg	
<hr/>		
Operazione	Numero di tasti	6
	Numero di LED	6 RGBW (stato)
<hr/>		
Ingressi	Range di misura per temperatura	0 ... 40 °C
<hr/>		
Uscite	Numero di termostati integrati	1
	Range di regolazione della temperatura ambiente	18 ... 25 °C
	Intervallo della temperatura per messaggi	1 ... 40 °C
	Funzione luce di orientamento	Sì
<hr/>		
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,6 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
<hr/>		
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
<hr/>		

Dati tecnici:

Collegamenti	Sensore di temperatura	Integrato
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

