

## SCN-P360L3.03

Rilevatore di presenza 360° L3 TS KNX, bianco opaco



### Descrizione prodotto:

Il rilevatore di presenza a 360° MDT L3 TS è progettato per l'installazione da controsoffitto. I movimenti vengono rilevati in un diametro fino a 11 m, la presenza in un diametro fino a 5 m. I sensori possono essere assegnati a diversi canali di illuminazione, a un canale di allarme e a un canale HVAC. Il comportamento del rilevatore di presenza può essere ampiamente influenzato tramite oggetti di blocco e scenari parametrizzabili. Sensore di temperatura integrato.

### Funzioni prodotto:

- 3 sensori con lente per rilevamento presenza
- Con sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- **Sensibilità di attivazione e di presenza regolabile per giorno, notte e allarme**
- **Portata Ø 11 m, presenza Ø 5 m**
- **3 canali luminosi, sensori analizzabili individualmente**
- 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione
- Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente in base al fabbisogno
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- Ingresso per tasto esterno con tempo di fallback
- **Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale**
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione
- **Luce LED notturna bianca integrata**
- Funzione luce di orientamento per l'uscita dal locale
- **Evita falsi allarmi per canale allarme grazie alla sensibilità ridotta e alla finestra di osservazione regolabile**
- Montaggio in foro, diametro: 44 mm
- Profondità di montaggio: 41 mm
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Rilevatore di presenza SCN
Codice articolo	SCN-P360L3.03	
EAN / GTIN	4251916112554	
Colore	Bianco opaco	
Diametro	60 mm	
Profondità	52 mm	
Peso lordo (incl. imballo)	0.057 kg	
Classe di protezione	IP20	
Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso *1	
Profondità di montaggio da incasso in scatola	41 mm	
Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto A	
Diametro foro	44 mm	
Altezza di montaggio raccomandata	2 ... 4 m	
Peso netto	0.028 kg	
 <b>Operazione</b>	 Numero di LED	 1 RGB (stato), 1 bianco (luce notturna)
 <b>Ingressi</b>	 Numero di sensori	 3
Intervallo dinamico	5 ... 1000 Lux	
Portata Ø	11 m	
Presenza Ø	5 m	
Angolo di rilevamento orizzontale	360°	
Sensibilità regolabile	10 livelli	
Range di misura per temperatura	-10 ... +50 °C	
 <b>Uscite</b>	 Funzione luce di orientamento	 Sì
 <b>KNX</b>	 Tensione nominale KNX	 30 V DC SELV
Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV	
Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W	
Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame	
Programma applicativo KNX	a partire da ETS 4	
 <b>Condizioni ambientali</b>	 Temperatura ambiente durante il funzionamento	 0 ... 40 °C
Stoccaggio	-20 ... +55 °C	
Umidità	< 95 %	
Formazione di condensa consentita	No	
 <b>Collegamenti</b>	 Tipo di collegamento KNX	 Terminale a innesto KNX
Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm	

\*1 Per il montaggio in controsoffitti per mezzo di 2 molle.

**Esempio di collegamento:**

