



## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	
	Codice articolo	STV-0160.02
	EAN / GTIN	4251916100056
	Dimensioni	2 moduli / 36 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.144 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Barra DIN 35 mm
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Categoria di sovratensione	III
	Peso netto	0.126 kg
<hr/>		
<b>Dati nominali</b>	Tensione di alimentazione U	230 V AC, 50 Hz
	Potenza di dissipazione tipica del dispositivo (a vuoto)	≤ 0,45 W
	Efficienza a carico nominale (monte valvola)	> 82 %
<hr/>		
<b>Uscite</b>	Tensione di uscita	30 V DC SELV
	Corrente nominale	160 mA
	Corrente continua	240 mA
	Corrente di picco	320 mA
	Possibilità di azionamento parallelo	No
<hr/>		
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-5 ... +45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
<hr/>		
<b>Collegamenti</b>	Tipo di collegamento	Terminale a vite
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

## Esempio di collegamento:

