


SCN-RT1UPE.G1

Termostato 55 KNX, impostabile, bianco lucido



Descrizione prodotto:

Il termostato MDT consente di rilevare e regolare la temperatura di locali interni. Il setpoint della temperatura può essere modificato per mezzo della rotella del dispositivo. Ad esempio, in combinazione con un attuatore universale MDT AKU o per ampliare un attuatore riscaldamento senza controller integrato. Oltre alle ampie impostazioni per la regolazione della temperatura, è possibile impostare anche notifiche e allarmi per soglie della temperatura variabili.

Funzioni prodotto:

- Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Tipo di regolazione selezionabile (2 punti, PI, PWM)
- Salvataggio dei valori nominali in caso di interruzione di tensione bus
- Oggetto bit/byte per spostamento setpoint
- Regolazione della temperatura di interni, range di misura -10 ... +50°C
- Memoria min/max temperatura, messaggi e allarme gelo/caldo
- Impostazione setpoint tramite visualizzazione, ad es. MDT VisuControl
- Modalità giorno/notte/antigelo
- Stato tramite oggetti HVAC e RHCC
- Commutazione della modalità di funzionamento tramite oggetti bit/byte
- Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Termostato SCN
	Codice articolo	SCN-RT1UPE.G1
	EAN / GTIN	4251916111632
	Colore	Bianco lucido
	Dimensioni (H x L x P)	55 x 55 x 13 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.056 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso
	Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto A
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.036 kg
	Ingressi	Range di misura per temperatura
Spostamento setpoint manuale		Tramite rotella
Uscite	Numero di termostati integrati	1
	Range di regolazione della temperatura ambiente	18 ... 25 °C
	Intervallo della temperatura per messaggi	1 ... 40 °C
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,25 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 3
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-10 ... +50 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
Collegamenti	Sensore di temperatura	Integrato
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

