


## VC-1001.04

Touch panel VisuControl KNX, display 25,4 cm / 10 pollici



### Descrizione prodotto:

Il touch panel VisuControl MDT è dotato di un display capacitivo in vero vetro con retroilluminazione a LED. Per il controllo e la visualizzazione degli stati attuali dell'edificio. Il progetto campione fornito può essere adattato in base alle esigenze specifiche o completamente riprogettato. Le ampie funzioni del touch panel comprendono diagrammi, temporizzatori, feed RSS e segnalazioni di allarme. L'accesso remoto è possibile tramite PC, smartphone e tablet.

### Funzioni prodotto:

- **Touch display capacitivo in vetro con retroilluminazione LED**
- Interfaccia utente personalizzabile
- Commutazione, dimmerazione, veneziana
- Accesso remoto da PC, tablet o smartphone
- **VisuControl per app KNX disponibile gratuitamente nell'App Store**
- Segnalazioni di allarme
- Diagrammi
- Invio di segnalazioni tramite e-mail
- **Incluso software VisuControl lite e progetti campione**
- Richiede alimentatore 24 V DC (ad es. STV-0024.01)
- Accoppiatore bus integrato

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	VC Touchpanel
	Codice articolo	VC-1001.04
	EAN / GTIN	4251916147518
	Diagonale dello schermo	25,4 cm / 10 pollici
	Risoluzione	1280 x 800 Pixel
	Dimensioni (H x L x P)	198 x 283 x 73 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	2.59 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso *1
	Luminosità tipica	500 cd/m <sup>2</sup>
	Touchscreen	Vetro capacitivo
	Peso netto	1.9 kg
	<b>Dati nominali</b>	Tensione di alimentazione U
Consumo energetico		< 11 W
<b>Ingressi</b>	Ethernet	3 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-20 ... +50 °C
	Stoccaggio	-20 ... +70 °C
<b>Collegamenti</b>	Tipo di collegamento	LAN, presa RJ45, terminale a vite con testa a fessura
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

\*1 Richiede una scatola metallica da incasso per l'installazione a parete, codice articolo: VCG-UP10.04. Articolo non fornito in dotazione.

## Esempio di collegamento:

