






397







LAMPADE SHATTERPROOF ANTI FRANTUMAZIONE FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE





REATTORE ELETTRONICO MUNITO DI CAVO E SPINA

POSIZIONAMENTO

Le lampade devono essere installate lontano dalle principali sorgenti luminose (finestre, etc) e bisogna evitare di sistemare le lampade in piena corrente d'aria che potrebbe disturbare il volo degli insetti.

E' necessario evitare di installare le mo-stick sopra i punti produttivi perchè lo scopo è di allontanare gli insetti da queste aree.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione in mm

Peso

Tensione di alimentazione

Consumo Totale

Lampade UV-A

Durata lampade

Cavo d'alimentazione Livello di protezione

Dotazione di serie

Metel

RICAMBIO LAMPADA

RICAMBIO CARTA

397

655x390x235

7,8 Kg

220-240V ~ 50-60Hz

40\\/

2x40 W antifrantumazione

2000 h Neoprene

IP65 Catenelle-Carta Adesiva

MOE397

000788

001625

Il collegamento ideale è tra i punti d'ingresso e quelli produttivi in modo da catturare gli insetti prima che arrivino ai punti critici di produzione.

STRUTTURA

Il prodotto è realizzato in lamiera verniciata di colore

bianco.

Appositamente realizzato per grandi ambienti professionali che richiedono la massima igiono ambientalo.

igiene ambientale.





