



## Livella a bolla Pro

Livella professionale

**Livella professionale** con struttura in alluminio verniciata e **bolla di misurazione in materiale acrilico antiurto** in grado di garantire un'elevata precisione grazie alla **maggior visibilità della bolla rossa**. La fiala orizzontale della livella Pro è inclinata rispetto al corpo del livello per una più comoda visione della bolla.

La livella professionale garantisce inoltre la massima resistenza e precisione, grazie allo spessore della struttura e dei **tappi paracolpi in gomma** posti alle estremità della livella, che garantiscono robustezza, rigidità e resistenza agli urti e alle condizioni estreme a cui vengono sottoposti gli utensili in cantiere.

### SPECIFICHE TECNICHE

- struttura verniciata con polvere epossidica
- superficie di misurazione rettificata
- inserti in gomma antiurto per l'assorbimento dei colpi
- struttura con ponte sopra alla fiala per maggior rigidità
- fiale Optivision in materiale acrilico antiurto
- fiala orizzontale inclinata rispetto al corpo del livello
- precisione 0,5 mm/m=0,029°

### MATERIALI

- **Struttura:** alluminio

#### Materials



Al



## Tabella varianti articolo

| Art./Item |  Bolla orizzontale<br>(180°) |  Bolla verticale<br>(90°) |  Lungh.Livello Pro-<br>Power (cm.) | Precisione      |  Spessore<br>alluminio (mm.) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24220     | 0                                                                                                             | 0                                                                                                          | 40                                                                                                                  | 0,75mm/m=0,043° | 1,6                                                                                                             |
| 24221     | 0                                                                                                             | 0                                                                                                          | 50                                                                                                                  | 0,75mm/m=0,043° | 1,6                                                                                                             |
| 24222     | 0                                                                                                             | 0                                                                                                          | 60                                                                                                                  | 0,75mm/m=0,043° | 1,6                                                                                                             |
| 24223     | 0                                                                                                             | 0                                                                                                          | 80                                                                                                                  | 0,75mm/m=0,043° | 1,6                                                                                                             |
| 24224     | 0                                                                                                             | 0                                                                                                          | 100                                                                                                                 | 0,75mm/m=0,043° | 1,6                                                                                                             |