



Frattone dentato

Frattone manico in legno

Frattone dentato con lama in acciaio temprato, pratico e funzionale per lavori di stesura e stuccatura di collanti per pavimenti o parquet.

Questo modello di frattone Kapriol è dotato di **manico in alluminio pressofuso** con **impugnatura in legno** con speciali incisioni che lo rendono antiscivolo. Il fissaggio del manico alla lama avviene tramite saldatura di rivetti automatizzata ad ultrasuoni che garantisce resistenza e durata nel tempo.

Il frattone dentato con manico in legno è disponibile con diverse misure di dentatura.

SPECIFICHE TECNICHE

- lama in acciaio temprato di altissima qualità
- manico in alluminio pressofuso
- impugnatura ergonomica con speciali incisioni antiscivolo
- fissaggio del manico alla lama tramite saldatura di rivetti automatizzata ad ultrasuoni

MATERIALI

- **Lama:** acciaio temprato
- **Manico:** alluminio e legno

Materials



Carbon Steel



Tabella varianti articolo

Art./Item	 Dentatura misura (mm.)	 Dentatura tipo	Impugnatura	Lama	 Lungh.frattone dentato (cm.)	 Spessore	 Manico
23020	8		dx	acciaio	12x28	0,6	
23022	10		dx	acciaio	12x28	0,6	
23023	12		dx	acciaio	12x28	0,6	