



Guanti All Black

Guanti da lavoro impermeabili con spalmatura in nitrile

Taglie:

09 10

Robusti, versatili e impermeabili, i **guanti da lavoro All Black** rappresentano una soluzione affidabile per chi necessita di protezione costante e presa sicura. La **spalmatura totale in nitrile liscio** crea una barriera continua contro liquidi e sporco, mentre la **texture antiscivolo** permette di afferrare utensili e materiali con precisione.

I **guanti da lavoro impermeabili** sono equipaggiati di fodera in poliestere 15G che garantisce un contatto morbido con la pelle, assicurando allo stesso tempo elasticità e traspirabilità. L'assenza di cuciture migliora il comfort durante l'uso prolungato, mentre il polso in maglia mantiene il guanto ben aderente e impedisce l'ingresso di detriti.

Certificati EN 388:2016 + A1:2018, i guanti da lavoro impermeabili All Black si dimostrano efficaci in numerose attività: movimentazione materiali, logistica, edilizia, assemblaggio, manutenzione, agricoltura e giardinaggio, oltre ai lavori idraulici e termoidraulici. Una scelta solida per chi cerca resistenza, affidabilità e libertà di movimento in un unico dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

- totale spalmatura in nitrile che offre alta impermeabilità
- presa asciutta
- fodera in poliestere 15G traspirante, elastica e flessibile
- assenza di cuciture
- ultra flessibile
- polso in maglia che impedisce l'ingresso di detriti
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura:** nitrile singola
- **Finitura:** liscia
- **Fodera:** poliestere


APPLICAZIONI

- Movimentazione generale di materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni e paesaggistica
- Assemblaggio e industria leggera
- Agricoltura e giardinaggio
- Lavori idraulici e termoidraulici

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	2
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio TDM	X

Materials



Poliestere



Spalmatura in nitrile

Performance

EN 388+A1



Protezione da rischi meccanici



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27703	09
27704	10