



## Guanti in crosta scamosciata Blaster

Guanti da saldatore in crosta

Taglie:

10

I guanti in crosta **Blaster** sono progettati per garantire massima **sicurezza nelle lavorazioni ad alta temperatura**, offrendo un'eccellente combinazione di protezione meccanica e termica, senza compromettere destrezza e precisione. Realizzati in **pelle scamosciata di alta qualità**, i guanti per alte temperature assicurano un'eccellente resistenza ad abrasioni, lacerazioni e calore, risultando ideali per utilizzi intensivi e professionali.

I guanti Blaster mantengono una buona sensibilità tattile, indispensabile per professioni come i saldatori che necessitano di precisione e controllo.

La **lunghezza del guanto di 15 cm** protegge efficacemente polso e avambraccio da scintille, calore radiante e schizzi di metallo fuso, mentre lo spessore della pelle (1-1,2 mm) garantisce robustezza e lunga durata anche in condizioni gravose.

I guanti da saldatore Blaster sono certificati secondo le norme **EN 388:2016 + A1:2018**, **EN 407:2020** e **EN 12477:2001 + A1:2005 Tipo A**, assicurando prestazioni elevate in termini di sicurezza termica e meccanica per operazioni di saldatura professionale.

### SPECIFICHE TECNICHE

- massima protezione meccanica e termica
- pelle scamosciata protegge da abrasioni, lacerazioni e calore
- polso da 15 cm offre protezione da scintille o schizzi di metallo fuso
- spessore del guanto di 1-1,2mm a elevata resistenza
- a norma EN 388:2016 + A1:2018 / EN 407:2020 / EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A

### MATERIALI

- **Fodera:** crosta scamosciata spessore 1-1,2mm

### APPLICAZIONI

- Saldature professionali
- Lavorazione metalli e falegnameria
- Industria meccanica e navale

### PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Resistenza all'abrasione         | 4 |
| Resistenza al taglio (Coup test) | 1 |
| Resistenza alla lacerazione      | 4 |
| Resistenza alla perforazione     | 4 |
| Resistenza al taglio TDM         | X |

### PROTEZIONE DA CALORE E FIAMME - NORMA EN 407:2020

#### Performance



Resistenti al  
calore - Max  
250°

**EN 407**



Protezione contro  
i rischi termici

**EN 388+A1**



Protezione da  
rischi meccanici



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Propagazione limitata della fiamma | 4 |
| Calore di contatto                 | 1 |
| Calore connettivo                  | 2 |
| Calore radiante                    | X |
| Piccolo metallo fuso               | 3 |
| Grande metallo fuso                | X |

## Tabella varianti articolo

| Art./Item | Taglia/Size |
|-----------|-------------|
| 28097     | 10          |