



Kit cannello professionale bruciatore

Cannello a gas

Il kit con **cannello professionale a gas** specifico per l'applicazione delle membrane bituminose è dotato di **leva ad apertura rapida e rubinetto di regolazione del gas** che garantisce un'ottima resa.

Il kit è equipaggiato di **sistema di sicurezza con valvola di bloccaggio** dell'uscita del gas dalla bombola in caso di scoppio del tubo. Il regolatore di pressione GPL del cannello bruciatore è **regolabile da 0 a 4 bar** con una portata di 12 kg/h.

Il kit professionale è composto da:

- Cannello con accensione piezoelettrica
- Tubo gomma 8x15 mm - lunghezza 10 mt
- Regolatore di pressione

SPECIFICHE TECNICHE

- leva di apertura rapida e rubinetto pilota di regolazione del gas
- blocchetto rubinetti in ottone
- molla salva tubo per evitare pieghe
- regolatore GPL professionale da 0 a 4 bar e portata di 12 kg/h
- valvola di sicurezza blocca fuoriuscite di gas in caso di guasto



Tabella varianti articolo

Art./Item	 Lungh.Cannello (Ø mm.)	 Lungh.Tubo Acciaio Cannello (mm.)	 Lungh.Tubo Gomma (m.)	Potenza calorica (Kcal/h)
32630	60	220	10	93000
32633	tubo di ricambio	-	10	-