



Carotatrice KDM 1500

Carotatrice a secco

Carotatrice a secco KDM 1500 con **tecnologia brushless**, microvibrazione e soft start, con peso ridotto a soli 3,5 KG.

La carotatrice KDM 1500 è dotata di **2 velocità meccaniche**, di protezione termica e da sovraccarico, per garantire all'operatore la massima efficienza e proteggerlo da eventuali contraccolpi. Grazie al **sensore di controllo della velocità**, quando la carotatrice arriva a 550 RPM, il motore si ferma. La **micropercussione**, di cui è dotata la carotatrice a secco, mantiene il foretto rafforzato migliorando l'efficienza di foratura, mentre, attraverso l'utilizzo dei foretti diamantati Kapriol, la macchina è idonea anche per il carotaggio a secco del cemento armato.

Sicura, potente e leggera, con la carotatrice manuale Kapriol è consigliato l'utilizzo in abbinamento al telaio KDSR400 (art. 57014)

Technology



Motore Brushless

DOTAZIONE

- Impugnatura secondaria con bolla di livello
- Set chiavi di servizio
- Punta di centraggio SDS
- Raccordo rapido M18-M16M
- Valigetta in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Potenza:** 1500 W
- **Voltaggio:** 220 V / 50 Hz
- **Nr. giri a vuoto:** 1500 / 3000 RPM
- **Frequenza di percussione:** 24000 / 48000
- **Diametro massimo di foratura a secco:** Ø mm 162
- **Attacco motore:** M18
- **Protezione da sovraccarico:** sì
- **Micropercussione:** sì
- **Soft Start:** sì
- **Peso:** 3,7 kg



Tabella varianti articolo

Art./Item	Pcs
57097	1