

Data sheet

050C7

Connettore bipolare femmina



Features

Range	050 Segnalazione ed Illuminazione Quadri Elettrici
Product	Finecorsa e cavi
Type	Connettori bipolari femmina
Item code	050C7
Description	Connettore bipolare femmina
Colour	Grigio RAL 7035
Weight - gr	16,000
Custom tariff no.	85365080
GTIN	8052878048624

Technical data

Approvals	CE, EAC
Compliance with standards	IEC-EN60320-1 - SHAPE C7
Operating temperatures	-25° ÷ +70°C
Protection degree	IP20 (IEC-EN60529)
Housing material	PC Polycarbonate
Rated insulation voltage	Ui 300V - Uimp 2.5KV (EN-IEC60947-1)
Overvoltage category	Class II (IEC-EN61140)
Electrical ratings	250V - 2A max
Cover screw tightening torque	0.2 ÷ 0.5Nm (1.8÷4.4 Lb-in)
Terminal screw tightening torque	0.2 ÷ 0.5Nm (1.8÷4.4 Lb-in)
Terminal screw capacity	Single core cable: 0.5÷1.5mm ² (20÷15 AWG)
Cable entry	050C7V2: 2x D.5mm - 050C7: 1xD.7mm
Warranty period	18 months

Data sheet

050C7

Connettore bipolare femmina

Technical drawings

