

Data sheet

060PP3PT22

Interruttore a pedale, 3 posizioni (2 microinterruttori), 2 N.O.+2 N.C., termoplastico



Features

Range	060 Dispositivi di Comando di Sicurezza
Product	Interruttori a pedale
Type	Interruttori a pedale in termoplastico
Item code	060PP3PT22
Description	Interruttore a pedale, 3 posizioni (2 microinterruttori), 2 N.O.+2 N.C., termoplastico
Colour	Grigio
Weight - gr	1000,000
Custom tariff no.	85365080
GTIN	8052878051754

Technical data

Approvals	CE
Compliance with standards	IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1
Operating temperatures	-25° ÷ +70°C
Protection degree	IP54 (IEC-EN60529)
Mechanical durability	10.000.000 Operations
Housing material	Metal: Aluminum / Thermoplastic: PP Polypropylene
Tightening torque	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1 ÷ 10.6 Lb-in)
Cable entry	M20x1,5
Contact movement	Snap action contact
NC Contact	Positive opening function (EN-IEC 60947-5-1 ann.K)
Rated thermal current	I _{th} 10A (IEC-EN60947-1)
Rated insulation voltage	U _i 300V - U _{imp} 2.5KV (EN-IEC60947-1)
Electrical ratings	AC15-DC13 (IEC-EN60947-5-1) - A600-Q300 (UL 508)
AC Performances	AC 24V-10A, 120V-6A, 240V-3A, 600V-1.2A
DC Performances	DC 24V-2.5A, 120V-0.6A, 240V-0.3A
Microswitch	1NO - 1NC change over, snap action

Data sheet

060PP3PT22

Interruttore a pedale, 3 posizioni (2 microinterruttori), 2
N.O.+2 N.C., termoplastico

Technical drawings

