

## Data sheet

### 060PPLA11

Interruttore a pedale, 2 posizioni, leva sicurezza (1 microinterruttore), N.O.+N.C., alluminio



## Features

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range             | 060 Dispositivi di Comando di Sicurezza                                                        |
| Product           | Interruttori a pedale                                                                          |
| Type              | Interruttori a pedale in alluminio                                                             |
| Item code         | 060PPLA11                                                                                      |
| Description       | Interruttore a pedale, 2 posizioni, leva sicurezza (1 microinterruttore), N.O.+N.C., alluminio |
| Colour            | Grigio                                                                                         |
| Weight - gr       | 1700,000                                                                                       |
| Custom tariff no. | 85365080                                                                                       |
| GTIN              | 8052878051778                                                                                  |

## Technical data

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Approvals                 | CE                                                 |
| Compliance with standards | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1                    |
| Operating temperatures    | -25° ÷ +70°C                                       |
| Protection degree         | IP54 (IEC-EN60529)                                 |
| Mechanical durability     | 10.000.000 Operations                              |
| Housing material          | Metal: Aluminum / Thermoplastic: PP Polypropylene  |
| Tightening torque         | 0.8 ÷ 1.2Nm (7.1 ÷ 10.6 Lb-in)                     |
| Cable entry               | M20x1,5                                            |
| Contact movement          | Snap action contact                                |
| NC Contact                | Positive opening function (EN-IEC 60947-5-1 ann.K) |
| Rated thermal current     | Ith 10A (IEC-EN60947-1)                            |
| Rated insulation voltage  | Ui 300V - Uimp 2.5KV (EN-IEC60947-1)               |
| Electrical ratings        | AC15-DC13 (IEC-EN60947-5-1) - A600-Q300 (UL 508)   |
| AC Performances           | AC 24V-10A, 120V-6A, 240V-3A, 600V-1.2A            |
| DC Performances           | DC 24V-2.5A, 120V-0.6A, 240V-0.3A                  |
| Microswitch               | 1NO - 1NC change over, snap action                 |

## Data sheet

### 060PPLA11

Interruttore a pedale, 2 posizioni, leva sicurezza (1 microinterruttore), N.O.+N.C., alluminio

## Technical drawings

