



Supporti - Serie M Ø 45 mm

Per motori tubolari senza manovra di soccorso




525.10012/AX max 30 Nm

Perno quadro 10 mm + staffa




525.10012/M6AX max 30 Nm

Perno quadro 10 mm + staffa con fori M6




525.10013/AX max 30 Nm

Perno quadro 10 mm




525.10020

Staffa regolabile per perno quadro 10 mm (da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX)




525.10032

Staffa a sella per perno quadro 10 mm, con sblocco (da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX)




525.10033

Staffa a sella regolabile per perno quadro 10 mm, con sblocco (da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX)




525.10044

Supporto a flangia 100x100




525.10056 max 30 Nm

Perno quadro 10 mm + staffa a sella, con fori M6 a interasse 48 mm (per motori con finecorsa programmati in modalità manuale)




525.10057 max 30 Nm

Perno quadro 10 mm + staffa a sella, con fori M6 a interasse 44 mm (per motori con finecorsa programmati in modalità manuale)




525.10061 max 30 Nm

Perno quadro 10 mm + staffa a sella, con interasse 48 mm (per motori con finecorsa programmati in modalità manuale)




525.10062 max 30 Nm

Perno quadro 10 mm + staffa a sella, con interasse 44 mm (per motori con finecorsa programmati in modalità manuale)




525.10074 max 30 Nm

Flangia 90x54 con staffa a sella per perno 10 mm.




525.10075 max 30 Nm

Supporto bianco con 4 fori svasati.



525.10087 max 30 Nm

Kit supporto con staffa e sella per perno quadro 10 mm.



525.10091

Perno tondo + staffa a sella con fori M6 a interasse 48 mm, con sblocco

Sistemi di comando

Per tende da interno

Per tende a rullo da esterno

Per tende da sole

Per tapparelle

Per serrande avvolgibili

Per tende a capanna

Adattatori e supporti

Guida all'installazione