

MNS/MNSC

SIRENE DA ESTERNO

Sirene di allarme per esterni con lampeggiante integrato e con funzione vocale, anche nella versione via radio Dual Band bidirezionale.

Messaggi vocali dissuasivi

Possibilità di registrare messaggi vocali personalizzati che aumentano l'effetto sorpresa e dissuadono l'intruso, senza disturbare il vicinato.



Deterrenza e protezione

La potenza sonora di 110 dB(A) e il lampeggiante integrato permettono di individuare e visualizzare il luogo in cui è scattato l'allarme.

Sicurezza e design curato

Box dotato di protezione contro l'apertura, il distacco dal muro e tentativi di scasso.

Il lampeggiante a LED segnala lo stato dell'allarme (inserito, disinserito, pre-allarme) e la presenza di eventi.

Massima sicurezza anche in caso di black-out.

CODICE	DESCRIZIONE
MNS	SIRENA RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND PER ESTERNO CON MESSAGGI VOCALI E LAMPEGGIANTE A LED
MNSC	SIRENA FILARE PER ESTERNO CON MESSAGGI VOCALI E LAMPEGGIANTE A LED
861000	BATTERIA ALCALINA 1,5V LR20 - SIZE D PER SIRENA MNS (NECESSARI 6 PEZZI)
812V-C.4310	BATTERIA AL PIOMBO 12V 2Ah PER SIRENA MNSC

DATI TECNICI

CODICE	MNS	MNSC
ALIMENTAZIONE	6 BATTERIE ALCALINE LR20 1,5V (16Ah), IN DOTAZIONE	VIA FILO E BATTERIA AL PIOMBO 12V 2Ah, IN DOTAZIONE
CORRENTE ASSORBITA A RIPOSO	< 360 (µA)	< 20 (mA)
CORRENTE ASSORBITA IN FUNZIONAMENTO (mA)	< 660	< 800
AUTONOMIA MEDIA*	> 4 ANNI	
SUPERVISIONE	OGNI 18 MINUTI	
POTENZA SONORA	110 dB(A) 1 m	
TRASMISSIONE RADIO	GFSK DUAL BAND (433,54 - 433,92 MHz; 868,30 - 868,94 MHz)	-
ISOLAMENTO	CLASSE III	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	35	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-25 ÷ +55 °C (CLASSE AMBIENTALE II SECONDO EN50131)	
DIMENSIONI (mm) (LxPxA)	250x85x250 mm	
PESO (kg)	2,25	2,25

*Variabile in funzione del numero di attivazioni secondo l'impiego e la tipologia dell'impianto.