

L-FAB

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Per cancelli a battente con ante fino a 4 m, montaggio interrato a scomparsa.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, disponibile anche nella versione 24 Vdc con encoder magnetico e fermi meccanici.

Casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:

- in acciaio INOX (BMBOX4I), ideali per l'utilizzo in condizioni estreme,
- in cataforesi (BMBOX4), altamente resistenti alla corrosione.

Massima libertà di scelta: sblocco dall'interno e dall'esterno, due modelli a chiave o a leva liberamente abbinabili e facili da azionare con una sola mano.

Semplice installazione: sistema di arresto meccanico in chiusura integrato nel motore.

Apertura standard a 110°, a 360° optional.

Ideale per un uso intensivo, il modello BM4024 è compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H, dotata di tecnologia BlueBUS e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

Il modello BM4000 è compatibile con le centrali di comando A6F e A60.

AFFIDABILE
E RESISTENTE



IMPERMEABILE,
GRADO DI PROTEZIONE IP67

ACCESSORIO PER L-FAB

BMA2
ADATTATORI PER L'INSTALLAZIONE
DI DUE MOTORI, COMPATIBILI
CON LA MAGGIOR PARTE
DELLE CASSE DI FONDAZIONE
IN COMMERCIO.

PZ./CONF. 4



PER ANTE FINO A 4 m

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./PALLET
BM4000	IRREVERSIBILE 230 Vac CON FINECORSO MECCANICO IN CHIUSURA	18
BM4024	IRREVERSIBILE 24 Vdc CON ENCODER MAGNETICO E FINECORSO MECCANICO IN CHIUSURA	18
BMBOX4	CASSA DI FONDAZIONE IN CATAFORESI PER BM4000 E BM4024 CON FINECORSO MECCANICO IN APERTURA. COMPLETA DI LEVA DI ATTACCO ANTA	18
BMBOX4I	CASSA DI FONDAZIONE INOX PER BM4000 E BM4024 CON FINECORSO MECCANICO IN APERTURA. COMPLETA DI LEVA DI ATTACCO ANTA	18

Nota: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	BM4024	BM4000
DATI ELETTRICI		
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	-	230
ALIMENTAZIONE (Vdc)	24	-
ASSORBIMENTO (A)	5	1,5
POTENZA (W)	120	340
DATI PRESTAZIONALI		
VELOCITÀ (rpm)	1	0,8
COPPIA (Nm)	300	500
CICLO DI LAVORO (%)	60	20
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
GRADO DI PROTEZIONE (IP)IP	67	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONI (mm)*	400x325x150 h	
PESO (kg)	12,5	14,3

*Con cassa di fondazione.

CASSA DI FONDAZIONE	BMBOX4
PESO (kg)	14,4

LIMITI D'IMPIEGO

BM4000 - BM4024



La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico. Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

DIMENSIONI

