

Bordi sensibili meccanici, sicurezza e semplicità d'installazione.

CMA è la costa meccanica alta premontata in profili in alluminio della lunghezza di 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m, ideale per il fissaggio su ante scorrevoli o a battente.

CMBK è il kit per la composizione della costa meccanica bassa: per coste fino a 4 m (CMBK4) e per coste fino a 6 m (CMBK6), ideale per la sicurezza di porte da garage in genere, porte basculanti e portoni sezionali.

CB è il rotolo di gomma protettiva che unito al kit CMBK4/CMBK6 compone la costa meccanica bassa.



Bordi sensibili meccanici

Codice	Descrizione	Conf.
	Costa meccanica alta, con profili in alluminio in spezzoni da 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m dimensioni in mm 36x75 h:	
CMA 1,5MT	Lunghezza di 1,5 m	1
CMA 1,7MT	Lunghezza di 1,7 m	1
CMA 2MT	Lunghezza di 2 m	1
CMA 2,5MT	Lunghezza di 2,5 m	1
CB	Gomma protettiva per costa meccanica bassa in rotolo, e profili in alluminio in spezzoni da 2 m; dimensioni in mm 23x44 h	40
CMBK4	Kit per la composizione della costa meccanica bassa, per profili in alluminio da 4 m (da accoppiare con CB)	1
CMBK6	Kit per la composizione della costa meccanica bassa, per profili in alluminio da 6 m (da accoppiare con CB)	1

Bordo sensibile passivo

Codice	Descrizione	Conf.
TCBS60	Bordo sensibile passivo in rotolo da 10 m	1

Nice Rilevatore induttivo a spira magnetica

Sensore magnetico per il rilevamento di masse metalliche

Facile e sicuro: il funzionamento ed i parametri sono facilmente controllabili, verificabili e programmabili attraverso il display LCD.

Rapido e versatile: innumerevoli funzioni e programmazione semplice ed intuitiva.

Sistema integrato di misurazione
Indicazione automatica dell'induttanza della spira.



Codice	Descrizione	Conf.
LP1	Rilevatore di masse metalliche monocanale. Alimentazione 24 V	1
LP2	Rilevatore di masse metalliche bicanale. Alimentazione 24 V	1