

## Bordi sensibili meccanici, sicurezza e semplicità d'installazione.

**CMA** è la costa meccanica alta premontata in profili in alluminio della lunghezza di 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m, ideale per il fissaggio su ante scorrevoli o a battente.

**CMBK** è il kit per la composizione della costa meccanica bassa: per coste fino a 4 m (CMBK4) e per coste fino a 6 m (CMBK6), ideale per la sicurezza di porte da garage in genere, porte basculanti e portoni sezionali.

**CB** è il rolo di gomma protettiva che unito al kit CMBK4/CMBK6 compone la costa meccanica bassa.

### Bordi sensibili meccanici

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                               | CONF. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | COSTA MECCANICA ALTA, CON PROFILI IN ALLUMINIO IN SPEZZONI DA 1,5 - 1,7 - 2 - 2,5 m DIMENSIONI IN mm 36x75 h:             |       |
| <b>CMA 1,5MT</b> | LUNGHEZZA DI 1,5 m                                                                                                        | 1     |
| <b>CMA 1,7MT</b> | LUNGHEZZA DI 1,7 m                                                                                                        | 1     |
| <b>CMA 2MT</b>   | LUNGHEZZA DI 2 m                                                                                                          | 1     |
| <b>CMA 2,5MT</b> | LUNGHEZZA DI 2,5 m                                                                                                        | 1     |
| <b>CB</b>        | GOMMA PROTETTIVA PER COSTA MECCANICA BASSA IN ROTOLO, E PROFILI IN ALLUMINIO IN SPEZZONI DA 2 m; DIMENSIONI IN mm 23x44 h | 40    |
| <b>CMBK4</b>     | KIT PER LA COMPOSIZIONE DELLA COSTA MECCANICA BASSA, PER PROFILI IN ALLUMINIO DA 4 m (DA ACCOPPIARE CON CB)               | 1     |
| <b>CMBK6</b>     | KIT PER LA COMPOSIZIONE DELLA COSTA MECCANICA BASSA, PER PROFILI IN ALLUMINIO DA 6 m (DA ACCOPPIARE CON CB)               | 1     |

### Bordo sensibile passivo

| CODICE        | DESCRIZIONE                               | CONF. |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>TCBS60</b> | BORDO SENSIBILE PASSIVO IN ROTOLO DA 10 m | 1     |



CMA



CB



TCBS60

## Rilevatore induttivo a spira magnetica.

**Il rilevatore a spire induttive è un sistema utilizzato per il rilevamento di veicoli ed il controllo dei passaggi in presenza di cancelli e porte da garage automatizzati, sistemi alzabarriera e gestione dei parcheggi.**

**Due versioni disponibili; per la gestione di una o due spire magnetiche.**

Programmazione ed utilizzo ancora più intuitivo grazie alla semplice gestione delle funzioni tramite DIP Switch.

L'impostazione dei parametri può essere settata direttamente dall'utente sul dispositivo: ad esempio, la sensibilità di rilevazione dei loop detectors può essere regolata fino a 4 differenti livelli per adeguarsi alle diverse necessità di installazione.

Il loop detector può far variare il segnale della rilevazione di presenza da stabile a impulsivo, nel caso di detector a due loop LP22, è possibile determinare il senso di transito dei veicoli sopra le spire magnetiche.

La presenza di Led a bordo dei rilevatori garantisce una funzione di diagnostica continua.

Il rilevatore è in grado periodicamente di tarare i parametri essenziali per un corretto funzionamento del sistema.

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                   | CONF. |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>LP21</b> | RILEVATORE DI MASSE METALLICHE MONOCANALE. ALIMENTAZIONE 24 V | 1     |
| <b>LP22</b> | RILEVATORE DI MASSE METALLICHE BICANALE. ALIMENTAZIONE 24 V   | 1     |



LP21



LP22