

ERA KEYPAD

Selettore digitale 12 tasti, anche con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS, disponibile in versione da incasso.

Extrasottili:

scocca metallica robustissima con 27 mm di profondità e solo 13 mm dal muro per la versione da incasso.

Sicuri:

la combinazione è un numero composta da 1 a 9 cifre, questo permette di generare 999.999.999 combinazioni possibili!

Tastiera retroilluminata.

Facile programmazione:

- 2 modalità di programmazione: Easy o Professional;
- possibilità di programmare il numero di utilizzi di una specifica combinazione;
- 255 combinazioni memorizzabili espandibili, su EDS e EDSI, fino a 510 combinazioni con seconda memoria aggiuntiva BM1000.

Con palmare MOU o interfaccia O-Box è possibile gestire con estrema facilità qualsiasi tipo di programmazione della memoria BM1000, in prossimità dell'impianto oppure anche a distanza, direttamente dall'ufficio dell'installatore.

MOU e O-Box si interfacciano al PC, permettendo un'archiviazione ordinata di tutte le installazioni.

Tecnologia Nice BlueBUS:

disponibili con sistema Nice BlueBUS che consente un facile collegamento alla centrale di tutti i dispositivi con soli due fili, semplicemente collegandoli in parallelo e ulteriori funzioni esclusive:

- 2 tasti per attivare due differenti comandi scelti tra 6 disponibili (ad esempio passo passo, chiude, apre), a seconda della centrale di comando a cui sono collegati;
- fino a 4 dispositivi di comando EDSB/EDSIB e ETPB collegabili anche in configurazione mista;
- possibilità di inserire un blocco/sblocco dell'automazione.

Due diverse segnalazioni visive a seconda dello stato dell'automazione:

- rossa, quando l'automazione è chiusa o in fase di chiusura;
- verde, durante la manovra d'apertura oppure nel caso in cui la funzione "blocco automazione" è attiva.



EDS
EDSB



EDSI
EDSIB

SELETTORI DIGITALI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
EDS	SELETTORE DIGITALE, 12 TASTI, DA ABBINARE AL DECODER MORX	1
EDSI	SELETTORE DIGITALE, 12 TASTI, DA INCASSO, DA ABBINARE AL DECODER MORX	1
MORX	DECODER PER 1 ETP OPPURE FINO A 4 EDS/EDSI COLLEGATI IN PARALLELO, CON 1 MEMORIA BM1000 PER 255 COMBINAZIONI	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Grado di protezione (IP)	Dimensioni (mm)	Peso (g)
EDS	44	70x27x70 h	200
EDSI	54	70x66+13x70 h	160

	Capacità di memoria	Portata a relé	Alimentazione	Assorbimento massimo	Grado di protezione (IP)	Temp. funzionamento (°C Min/Max)	Dimensioni (mm)	Peso (g)
MORX	2 BM1000 per max. 510 combinazioni oppure 510 MOCARD, MOCARDP e HSB1	max. 500 mA e 48 Vac/Vdc	10÷35 Vdc, 12÷28 Vac	24 Vdc=70 mA 24 Vac=200 mA 12 Vdc=150 mA 12 Vac=300 mA con 1 ETP oppure fino a 4 EDS/EDSI	30	-20 ÷ +70	98x42x25 h	65

SELETTORI DIGITALI CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
EDSB	SELETTORE DIGITALE 12 TASTI CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS, SCOCCA METALLICA ANTIEFFRAZIONE	1
EDSIB	SELETTORE DIGITALE 12 TASTI CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS, DA INCASSO, SCOCCA METALLICA ANTIEFFRAZIONE	1

CARATTERISTICHE TECNICHE CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

	Alimentazione	Assorbimento	Grado di protezione (IP)	Dimensioni (mm)	Peso (g)
EDSB	via BlueBUS	1,5 unità BlueBUS	44	70x27x70 h	200
EDSIB			54	70x66+13x70 h	160

ACCESSORI PER VERSIONI DA INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
EKA03	BICCHIERE DA INCASSO (PROFONDITÀ 66 mm) PER INSTALLARE EKS, EKSIEU. COMPATIBILE ANCHE CON EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB	50
EKA02	KIT DI FINITURA PER INSTALLARE EDSI, EDSIB, EKS, EKSIEU	10



MORX