

ERA LIGHT

Luce di segnalazione lampeggiante a LED.

Universale

Il lampeggiante è disponibile in due versioni:

90-240 Vac e 12-36 Vdc.

Grazie all'ampio range di alimentazione, ELAC è compatibile con i diversi standard elettrici e può essere installato anche nelle zone soggette a sbalzi di tensione.



Pratico

Scocca particolarmente resistente ad eventuali urti, adatta per essere fissata in diverse posizioni.

Consumi ridotti

Grazie alla tecnologia a LED, ELAC e ELDC consumano circa l'80% in meno rispetto ai tradizionali lampeggianti.

Antenna 433,92 MHz integrata in tutte le versioni.

Grado di protezione IP44.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ LAMPEGGIANTI CENTRALI

	A02	A500	A60	A700F	A924	MC824H	MC424L	WALKY	HYKE	ROAD	ROBUS	RUN	NAKED SLIDING 400	TUB	SPIN / SPINBUS	TEN	SOON	S/M/L BAR	WIDE
ELAC	●	●	●	●										●					
ELDC					●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
ELAC	NEUTRO, LUCE A LED, 90-240 Vac, PER CENTRALI PREDISPOSTE	1
ELDC	NEUTRO, LUCE A LED, 12-36 Vdc, PER CENTRALI PREDISPOSTE	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	ELAC	ELDC
DATI TECNICI		
ALIMENTAZIONE	90-240 Vac, 50/60 Hz	12-36 Vdc
ASSORBIMENTO MASSIMO* (mA)	36	230
POTENZA MASSIMA* (W)	5	5,6
LAMPADA	LED BIANCO	
LAMPEGGIATORE INTERNO	SI	
DATI PRESTAZIONALI		
CICLO MAX FUNZIONAMENTO	33% (5s ton, 10s toff)	50% (5s ton, 5s toff)
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44	
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONI (mm)	132x72x155	

* Consumi misurati con LED sempre acceso.

COMPATTO, ADATTO AD OGNI CONTESTO ARCHITETTONICO



VERSATILE: FISSAGGIO SU PIANO, A COLONNA E A PARETE

