

L-BAR

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Sistema alzarbarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali.

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando e loop detector integrati.

Potente e veloce, per aste da 7 a 9 m.

Modulare: pratica composizione delle aste tramite il giunto di espansione in alluminio.

Possibilità di controllare il movimento di due automazioni contrapposte in modalità intelligente grazie alla **funzione "master/slave"**.

Forza e affidabilità: struttura robusta in acciaio, nuove molle di bilanciamento ad elevata tenuta garantite fino a 1.000.000 di manovre e asta sezione ellittica con elevata resistenza alle raffiche di vento.



Luce lampeggiante o semaforica opzionale, integrabile nel coperchio.

Controllo a movimento a encoder e finecorsa elettromeccanici.

Più confort nelle fasi di programmazione e manutenzione: i vani separati per l'elettronica e la meccanica preservano da eventuali rischi le parti interne.

Accesso rapido e agevolato alla centrale di comando posizionata nella parte superiore del corpo barriera.

Le fotocellule, completamente invisibili all'esterno, si applicano con un semplice fissaggio nei vani predisposti nel corpo barriera.

Più affidabilità e sicurezza: rilevamento ostacoli e monitoraggio dell'assorbimento del motore durante il movimento dell'automazione.

Diagnosi automatica delle anomalie durante il funzionamento e conseguente indicazione della tipologia attraverso differenti combinazioni di lampeggi.

Predisposta per il collegamento di bordi sensibili ottici e resistivi di ultima generazione (con resistenza 8,2 KOhm).

Risparmio energetico: quando il sistema non è in uso entra in stand-by riducendo i consumi.

Nessun black out: funzionamento in assenza di corrente con le batterie opzionali alloggiare all'interno del contenitore.

Sblocco laterale con chiave metallica, possibilità d'installazione su entrambi i lati.

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE

2. ASSOCIA L'ASTA

3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

PER ASTE FINO A 9 m, IRREVERSIBILE 230 Vac, MOTORE 24 Vdc, CON BASE DI ANCORAGGIO INCLUSA:

CODICE	DESCRIZIONE
L9BAR	CON CONTENITORE IN ACCIAIO E TRATTAMENTO PROTETTIVO DI CATAFORESI E VERNICIATO
L9BARI	CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	L9BAR	L9BARI
DATI ELETTRICI		
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)		230
ASSORBIMENTO (A)		1,3
POTENZA (W)		160
DATI PRESTAZIONALI		
VELOCITÀ (s)		8 ÷ 12
COPPIA (Nm)		400
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)		150
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
GRADO DI PROTEZIONE (IP)		54
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)		-20 ÷ +55
DIMENSIONI (mm)		500x299x1215 h
PESO (kg)		98

DIMENSIONI

