



Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, montaggio interrato a scomparsa. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, disponibile anche nella versione 24 Vdc con encoder magnetico.

- 3 versioni di motoriduttori M-Fab.
- Casse di fondazione stampate Fab Box con fermo meccanico in apertura:
- in acciaio INOX (MFABBOX), ideali per l'utilizzo in condizioni estreme,
  - in cataforesi (MFABBOX), altamente resistenti alla corrosione.
- Affidabile e resistente: motori composti da solide parti interne in metallo. Nuova pressofusione in alluminio impermeabile IP67.

Massima libertà di scelta: sblocco dall'interno e dall'esterno, due modelli a chiave o a leva liberamente abbinabili e facili da azionare con una sola mano.

Semplice utilizzo: sistema di arresto meccanico in chiusura. Apertura standard a 110°, a 360° optional.

Totamente compatibile con la precedente serie Metro.

Centrali di comando consigliate:

Mindy A6F, A60, A700F; per MFAB3024 Moonclever MC824H.

Versione 24 Vdc con encoder magnetico.

Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei fincorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                                         | PZ./PALLET |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MFAB3024  | IRREVERSIBILE 24 Vdc. CON ENCODER MAGNETICO. COMPLETO DI LEVA DI COLLEGAMENTO E FERMO MECCANICO IN CHIUSURA         | 18         |
| MFAB3000  | IRREVERSIBILE 230 Vac. VELOCE. LUBRIFICATO A GRASSO. COMPLETO DI LEVA DI COLLEGAMENTO E FERMO MECCANICO IN CHIUSURA | 18         |
| MFAB3000L | IRREVERSIBILE 230 Vac. LENTO. LUBRIFICATO A GRASSO. COMPLETO DI LEVA DI COLLEGAMENTO E FERMO MECCANICO IN CHIUSURA  | 18         |

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                           | PZ./PALLET |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MFABBOX1 | CASSA DI FONDAZIONE IMBUTITA IN ACCIAIO INOX, CON FERMO MECCANICO IN APERTURA         | 20         |
| MFABBOX  | CASSA DI FONDAZIONE IMBUTITA, FINITURA IN CATAFORESI, CON FERMO MECCANICO IN APERTURA | 20         |

NOTA: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE                              | MFAB3024 | MFAB3000        | MFAB3000L |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| DATI ELETTRICI                      |          |                 |           |
| ALIMENTAZIONE (Vac 50 Hz)*          | -        |                 | 230       |
| ALIMENTAZIONE (Vdc)                 | 24       |                 | -         |
| ASSORBIMENTO (A)                    | 5        | 1.2             | 1.3       |
| POTENZA (W)                         | 120      | 250             | 300       |
| DATI PRESTAZIONALI                  |          |                 |           |
| VELOCITÀ (rpm)                      | 1.4      | 1.14            | 0.8       |
| COPIA (Nm)                          | 250      | 300             | 250       |
| CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)**       | 76       | 30              | 20        |
| DATI DIMENSIONALI E GENERICI        |          |                 |           |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP)            |          | 67              |           |
| TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX) |          | -20 ÷ +50       |           |
| DIMENSIONI (mm)                     |          | 390x322x194,5 h |           |
| PESO (kg)                           |          | 11              |           |

\*Versione 60 Hz disponibile su richiesta. \*\*Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l'apertura è fino a 180° - utilizzando l'accessorio MEA1.

LIMITI D'IMPIEGO

DIMENSIONI

