

MNCPIR2

RIVELATORE AD INFRAROSSI A DOPPIA TENDA VERTICALE

Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente a doppia tenda verticale e con funzione antiaccecamento. Segnala l'attraversamento di porte e finestre.

Pratico e comodo

Ideale per la protezione volumetrica di porte e finestre. Il pratico supporto in dotazione permette di installare il dispositivo nell'angolo esterno dell'infisso, fornendo una completa copertura dell'area da proteggere e minimizzando l'impatto estetico.

Affidabile

Il sistema con due PIR genera due barriere verticali a ventaglio, la prima nell'area dell'infisso e la seconda leggermente inclinata verso l'esterno; il segnale di allarme si attiva solo nel caso di attraversamento di entrambe le barriere (funzione AND).

Facile da installare

Al semplice inserimento delle pile nel rivelatore, la centrale riconosce in automatico il dispositivo: la configurazione dei parametri del rivelatore si potrà comodamente effettuare direttamente attraverso la centrale, utilizzando la procedura guidata.

Funzione antiaccecamento

che garantisce un'elevata sicurezza in caso di mascheramento del sensore.

Sicuro

Grazie alla presenza del doppio magnete il rivelatore è protetto da tentativi di manomissione.

Facile sostituzione della batteria

Attraverso la app MyNice World è possibile controllare in ogni momento lo stato della batteria del dispositivo, e impostare notifiche di avviso quando quest'ultima risulta scarica. Inoltre, il rivelatore segnala la necessità di sostituire le batterie sia localmente attraverso il LED, sia trasmettendo la richiesta via radio alla centrale. L'installazione e la sostituzione della batteria sono semplici e veloci grazie alla staffa con fissaggio a scatto.



MNCPIR2AACB

CODICE	DESCRIZIONE
MNCPIR2AA	RIVELATORE DI TRANSITO A DOPPIO INFRAROSSO, PORTATA 8 m 5°, CON LENTE A TENDA VERTICALE E FUNZIONE ANTIACCECAMENTO. RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND. COLORE BIANCO
MNCPIR2AACB	RIVELATORE DI TRANSITO A DOPPIO INFRAROSSO, PORTATA 8 m 5°, CON LENTE A TENDA VERTICALE E FUNZIONE ANTIACCECAMENTO. RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND. COLORE MARRONE
861021	BATTERIA 3V CR123A

DATI TECNICI

CODICE	MNCPIR2AA - MNCPIR2AACB
ALIMENTAZIONE	BATTERIA CR123A 3V 1,4 Ah, IN DOTAZIONE
SUPERVISIONE	OGNI 18 MINUTI
TRASMISSIONE RADIO	GFSK DUAL BAND (433,54 - 433,92 MHz; 868,30 - 868,94 MHz)
ISOLAMENTO	CLASSE III
CORRENTE ASSORBITA A RIPOSO (μA)	< 30
CORRENTE ASSORBITA IN FUNZIONAMENTO (mA)	< 55
AUTONOMIA*	> 3 ANNI CIRCA
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	51
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10°C ÷ +40°C (CLASSE AMBIENTALE II SECONDO EN50131)
DIMENSIONI (mm) (LxPxA)	79x23x79
PESO (g)	160

*Variabile in funzione del numero di attivazioni secondo l'impiego e la tipologia dell'impianto.

AREA DI COPERTURA

