

MYNICE 7000-7001 TOUCH

Centrali di comando telegestibili, con radio bidirezionale Dual Band e con touchscreen integrato, per sistemi di allarme wireless o per sistemi di allarme misti wireless e filari.

Integrazione totale

Le centrali MyNice permettono la gestione integrata del sistema di allarme e delle automazioni radio Nice connesse: tende, tapparelle, cancelli, porte da garage, sistemi di illuminazione e altri carichi elettrici.

Attraverso il sistema Nice TAG è possibile gestire anche altre automazioni presenti sul mercato.

Gestione da remoto

Grazie al Wi-Fi integrato, le centrali MyNice possono funzionare in modalità client o access point, consentendo la gestione del sistema di allarme e delle automazioni via smartphone, in locale o da remoto.

Semplici da utilizzare

Schermo touch a colori da 7 pollici con intuitivo menù di navigazione.

Facili da programmare

Procedura guidata passo passo per la configurazione dell'impianto. I parametri della centrale preimpostati su valori medi e il riconoscimento automatico dei rivelatori attraverso il semplice inserimento delle pile semplificano e velocizzano l'installazione.

Sicurezza

La trasmissione radio Dual Band supervisionata su 4 differenti canali e il controllo delle interferenze radio rendono sicure le comunicazioni tra centrale, rivelatori e sirene: in caso di disturbi sul canale precedentemente selezionato, il sistema cambia automaticamente spostandosi su una delle 4 frequenze.

La comunicazione bidirezionale tra i diversi dispositivi di allarme conferma l'avvenuta esecuzione dei comandi inviati.

Assistenza e manutenzione da remoto

Grazie alla funzione di telegestione, l'utente proprietario può abilitare il professionista a collegarsi alla centrale da remoto per verificare lo stato dei dispositivi, intervenire in caso di anomalie e modificare i parametri di programmazione.

Flessibilità di installazione

La centrale MNCUT, totalmente wireless, può essere comodamente installata in qualsiasi luogo della casa, senza posa di cavi verso i dispositivi del sistema.

Affidabili

Gli aggiornamenti delle centrali MyNice sono resi disponibili via web e possono essere eseguiti dal professionista da remoto, rendendo durevole e sempre attuale l'investimento in sicurezza.

Tutto sotto controllo

Possibilità di associare alle centrali MyNice il rivelatore Nice PhotoPir e qualsiasi videocamera IP presente sul mercato: le immagini verranno salvate nella centrale e inviate all'utente in caso di allarme o su richiesta. Quest'ultimo potrà visualizzare le foto attraverso l'email e/o la app MyNice World.

Dissuasione e segnalazione

L'effetto deterrente del sistema è garantito da potenti sirene interne ed esterne, anche parlanti. Le centrali MyNice integrano una sirena con potenza sonora pari a 105 dB(A), con possibilità di esclusione. Il sistema può prevedere altri elementi di deterrenza come l'accensione delle luci, dell'impianto di irrigazione, la chiusura delle tapparelle e l'attivazione di altri dissuasori.

Promuovi la app MyNice World



Grazie all'interfaccia semplice e intuitiva, permette di gestire in locale e da remoto il sistema di allarme e le automazioni connesse alla centrale:

- attivazione e disattivazione totale o parziale del sistema di allarme e verifica dello stato;
- comando delle automazioni;
- attivazione di scenari personalizzati;
- controllo degli ambienti attraverso le videocamere IP e il rivelatore Nice PhotoPir.



CODICE	DESCRIZIONE
MNCUT	CENTRALE MYNICE WIRELESS, 99 ZONE IN 6 AREE, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND CON TOUCHSCREEN A COLORI 7". ALIMENTAZIONE 110-240 Vac CON BATTERIA DI BACK UP 6V 1,2Ah (NON INCLUSA). CON WI-FI INTEGRATO.
MNCUTC	CENTRALE MYNICE WIRELESS E FILARE, 99 ZONE IN 6 AREE, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND CON TOUCHSCREEN A COLORI 7" E SCHEDA FILARE 8 INGRESSI. ALIMENTAZIONE 110-240 Vac CON BATTERIE DI BACK UP 2X2Ah 12V (NON INCLUSE). CON WI-FI INTEGRATO.
MNGSM*	MODULO PLUG-IN GSM
MNPSTN*	MODULO PLUG-IN PSTN
B6V-A.4315	BATTERIA AL PIOMBO 6V 1,2Ah
B12V-C.4310	BATTERIA AL PIOMBO 12V 2Ah

* I moduli opzionali GSM/GPRS permettono la comunicazione sia vocale che attraverso sms di eventuali allarmi o messaggi tecnici, e l'invio di email contenenti fotogrammi anche in assenza di rete internet Wi-Fi. La scheda PSTN consente invece le comunicazioni vocali attraverso la tradizionale linea telefonica.

Lettore RFID integrato per attivazione e disattivazione dell'allarme con il badge a transponder MNB1

Microfono per registrazione dei messaggi vocali



Sirena integrata, con possibilità di esclusione

DATI TECNICI

CODICE	MNCUT	MNCUTC
TIPOLOGIA DI CONNESSIONE	WIRELESS	WIRELESS E FILARE
TRASMISSIONE RADIO	GFSK DUAL BAND MHz 433,54-433,92 E MHz 868,30-868,94	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	40	
AREE	6	
INGRESSI ALLARME VIA RADIO	99 (COMPRESSE SIRENE ESTERNE E TASTIERE)	
PROGRAMMAZIONE RIVELATORI	DIRETTAMENTE DA CENTRALE E CONFIGURABILE IN 7 DIFFERENTI TIPOLOGIE: IMMEDIATO, RITARDATO, AND, CONFIGURABILE COME ZONA 24 H PANICO, SOCCORSO, TECNICO	
TELECOMANDI	32	
CHIAVI A TRASPONDER	32	
TASTIERE	8	
INGRESSI FILARI	-	8
USCITA SIRENA FILARE	-	1
USCITA RELÈ	-	2
TEMPORIZZAZIONI	64	
MEMORIA EVENTI	500	
ANTIMANOMISSIONE	SI	
FIELD METER	SI	
PROGRAMMATORE ORARIO	SI	
SIRENA INTEGRATA	SI	
COMBINATORE PSTN	OPZIONALE (MNPSTN)	
NUMERI RUBRICA	64	
COMBINATORE GSM	OPZIONALE (MNGSM)	
SMS	SOLAMENTE CON MODULO OPZIONALE MNGSM	
COMANDI DA REMOTO	SÌ: CON CENTRALE CONFIGURATA COME CLIENT WIFI CONNESSA AD INTERNET; CON DTMF TRAMITE IL MODULO PSTN E/O GSM; SMS CON MODULO GSM	
PROTOCOLLO DIGITALI	CONTACT-ID	
ALIMENTAZIONE	100-240Vac/7,5V nominali, 50/60Hz, 2A	100-240Vac/14,5V nominali, 50/60Hz, 1,6A
SUPERVISIONE	18 MINUTI	
ISOLAMENTO ELETTRICO	CLASSE II	
BATTERIA BACKUP	6V - 1,2Ah	1(2) BATTERIE 12V 2Ah OPZIONALI
USCITA ALIMENTAZIONE	-	12 VDC (200MA CON 2 BATTERIE CABLATE - 80MA CON 1 BATTERIA CABLATA)
AUTONOMIA*	A SECONDA DELLE CONFIGURAZIONI IMPOSTATE IN CENTRALE	
LINGUA CENTRALE	ITALIANO	
SINTESI VOCALE	PRESENTE, MESSAGGI REGISTRABILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CENTRALE	
AGGIORNAMENTO SW	DISPONIBILE VIA MICROUSB O CLOUD	
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10°C ÷ +40°C (CLASSE AMBIENTALE II SECONDO EN50131)	
CERTIFICAZIONE	CE	
DIMENSIONI (mm) (LxPxA)	265x265x40	265x265x85
PESO (Kg)	1,25	1,85

* Per le condizioni specifiche consultare il manuale di istruzione

