

MNMC

RIVELATORE MAGNETICO

Rivelatore di apertura a contatto magnetico, via radio Dual Band bidirezionale; segnala l'apertura di porte e finestre.

Intelligente

Nato per la protezione antintrusione di porte e finestre, il rivelatore può essere utilizzato anche come trasmettitore di allarmi provenienti da altri rivelatori collegati via filo (NC/NO/ bilanciati o con funzione conta impulsi) ai morsetti interni.

Possibilità di associare il rivelatore ad una telecamera o al Nice PhotoPir, per scattare fotografie all'ambiente circostante in caso di allarme.

Il contatto magnetico può essere installato nel lato destro o sinistro del rivelatore, adattandosi al meglio all'architettura dell'ambiente.



Facile da installare

Al semplice inserimento delle pile nel rivelatore, la centrale riconosce in automatico il dispositivo: la configurazione dei parametri del rivelatore si potrà comodamente effettuare direttamente attraverso la centrale, utilizzando la procedura guidata.

Affidabile

Attraverso la app MyNice World è possibile controllare in ogni momento lo stato della batteria del dispositivo, e impostare notifiche di avviso quando quest'ultima risulta scarica. Inoltre, il rivelatore segnala la necessità di sostituire le batterie sia localmente attraverso il LED, sia trasmettendo la richiesta via radio alla centrale.

Sicuro

Il rivelatore è protetto contro l'apertura, la rimozione e la manomissione magnetica.

Elevata autonomia di funzionamento,

pari a oltre 4 anni, con un normale utilizzo del dispositivo.



MNMCCB

CODICE	DESCRIZIONE
MNMC	RIVELATORE MAGNETICO, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND. CON 2 INGRESSI FILARI PROGRAMMABILI. COLORE BIANCO
MNMCCB	RIVELATORE MAGNETICO, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND. CON 2 INGRESSI FILARI PROGRAMMABILI. COLORE MARRONE
861021	BATTERIA 3V CR123A

DATI TECNICI

CODICE	MNMC	MNMCCB
ALIMENTAZIONE	BATTERIA CR123A 3V 1,4 Ah, IN DOTAZIONE	
CORRENTE ASSORBITA A RIPOSO (µA)	< 20	
CORRENTE ASSORBITA IN FUNZIONAMENTO (mA)	< 55	
AUTONOMIA*	> 4 ANNI	
SUPERVISIONE	OGNI 18 MINUTI	
TRASMISSIONE RADIO	GFSK DUAL BAND (433,54 - 433,92 MHz; 868,30-868,94 MHz)	
ISOLAMENTO	CLASSE II	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	51	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10 ÷ +40 °C (CLASSE AMBIENTALE II SECONDO EN50131)	
DIMENSIONI (mm) (LxPxA)	23x25x134	
PESO (g)	120	

*Variabile in funzione del numero di attivazioni secondo l'impiego e la tipologia dell'impianto.