

MNOUDTLRAA

Rilevatore DualTech long range ad effetto tenda



Rilevatore DualTech Long Range ad effetto tenda via radio Dual Band bidirezionale con funzione antiaccecamento e Pet Immune.

Rileva eventuali movimenti nell'area protetta, fino a 30 m per 5°.

Facile da installare

All'inserimento delle pile nel rilevatore, la centrale, in modalità configurazione, riconosce automaticamente il dispositivo. La configurazione dei parametri del rilevatore si potrà comodamente effettuare direttamente attraverso la centrale, utilizzando la procedura guidata.

Massima protezione

Il sensore a doppio infrarosso lavora in logica AND con un fascio orizzontale e un orientato verso il basso per garantire un'ottima efficienza ed un'elevata immunità agli allarmi impropri.

Funzione antiaccecamento

Il rilevatore garantisce un'elevata sicurezza anche in caso di mascheramento del sensore.

Funzione Pet Immune

Il rilevatore ha la funzione Pet Immune, che permette agli animali da compagnia di piccola taglia di muoversi liberamente in casa anche quando l'allarme è attivo.

Sicuro

Il rilevatore è protetto contro l'apertura e la rimozione.

Affidabile

Attraverso la app MyNice World è possibile controllare in ogni momento lo stato della batteria del dispositivo, e ricevere notifiche di avviso quando quest'ultima risulta scarica. Inoltre, il rilevatore segnala la necessità di sostituire le batterie sia localmente attraverso il LED, sia trasmettendo la richiesta via radio alla centrale.


Codice	Descrizione
MNOUDTLRAA	Rilevatore DualTech long range ad effetto tenda
86101	Batteria 3V CR123A

DATI TECNICI


Codice	MNOUDTLRAA
Alimentazione	2 Pile litio CR123A 3V 1,4 Ah, in dotazione
Corrente assorbita a riposo (µA)	< 50
Corrente assorbita in funzionamento (mA)	< 55
Autonomia*	> 3 anni
Supervisione	Ogni 18 minuti
Trasmissione radio	GFSK Dual Band (MHz 433,54 – 433,92; MHz 868,30 – 868,94)
Isolamento	Classe IV
Grado di protezione (IP)	64
Temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +55°C
Classe ambientale	II
Dimensioni (mm) (LxPxA)	73x44x181
Peso (g)	520

*Variabile in funzione del numero di attivazioni secondo l'impiego e la tipologia dell'impianto.

AREA DI COPERTURA



VISTA IN PIANO



VISTA VERTICALE