

MNSD RIVELATORE FUMO

Rivelatore di fumo via radio Dual Band bidirezionale, certificato EN14604.

Rivela l'eventuale presenza di fumo bianco provocato da principi di incendio e trasmette l'allarme alla centrale MyNice.

Facile da installare

Al semplice inserimento delle pile nel rivelatore, la centrale riconosce in automatico il dispositivo: la configurazione dei parametri del rivelatore si potrà comodamente effettuare direttamente attraverso la centrale, utilizzando la procedura guidata.



Affidabile

Attraverso la app MyNice World è possibile controllare in ogni momento lo stato della batteria del dispositivo, e impostare notifiche di avviso quando quest'ultima risulta scarica. Inoltre, il rivelatore segnala la necessità di sostituire le batterie sia localmente attraverso il LED, sia trasmettendo la richiesta via radio alla centrale.

Sicuro

Il rivelatore è protetto contro l'apertura e la rimozione.

Elevata autonomia di funzionamento

pari a oltre 4 anni con un normale utilizzo del dispositivo.

CODICE	DESCRIZIONE
MNSD	RIVELATORE DI FUMO CERTIFICATO EN14604, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND
86101	PILA ALCALINA 9V 1604A

DATI TECNICI

CODICE	MNSD
ALIMENTAZIONE	PILA ALCALINA LR 1604A 9V, IN DOTAZIONE
CORRENTE ASSORBITA A RIPOSO (µA)	< 15
CORRENTE ASSORBITA IN FUNZIONAMENTO (mA)	< 55
AUTONOMIA*	> 4 ANNI CIRCA
SUPERVISIONE	OGNI 18 MINUTI
TRASMISSIONE RADIO	GFSK DUAL BAND (433,54 - 433,92 MHz; 868,30-868,94 MHz)
ISOLAMENTO	CLASSE II
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	20
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10 ÷ +40 °C (CLASSE AMBIENTALE II SECONDO EN50131)
DIMENSIONI (mm) (LxPxH)	112x112x51
PESO (g)	200

*Variabile in funzione del numero di attivazioni secondo l'impiego e la tipologia dell'impianto.